

封缝胶 天津封缝胶厂家 封缝胶供应商

产品名称	封缝胶 天津封缝胶厂家 封缝胶供应商
公司名称	天津东洋建特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市河东区创智大厦1号楼1211
联系电话	022-58136632 18920504691

产品详情

封缝胶

产品特点：

本品具有硬度高，抛光性佳，粘结力强，固化速度快等特点，易于与混凝土、石材、钢板等基材粘结。

产品用途：

- 1、用于封闭各种混凝土裂缝、钢板及各种砖板与模板的接缝，
- 2、混凝土结构裂缝灌浆修补施工中，用于封闭裂缝和粘结底座。

使用说明

本品是与自动压力灌浆工艺配套使用的裂缝封闭和粘贴底座的专用胶，固化快、粘结牢固。初凝时间5-25分钟。按照甲组份：乙组份 = 100：3~5的比例搅拌均匀后，立即封缝和粘贴底座，刮严刮实，确保裂缝封死，底座粘牢。涂刮宽度3-5cm。封缝胶必须现配现用，根据现场具体情况可适当调整乙组份的用量。

注意事项

- 1、粘结物表面要清洁，干燥，无疏松，油污等现象。
- 2、本品置于火中时，会发生剧烈反应，释放出一氧化碳和二氧化碳。
- 3、根据实际需要可适量增加或减少固化剂用量，以控制固化速度。
- 4、拌料时随配随用，不可一次性将甲、乙料全部混合。

5、若一次未用完，则用后必须将盖子盖好，以便下次再用。

包装储运

1、本品包装规：15KG/组。

2、本品密封，储存于阴凉处，保质期为12个月，12个月以上无异常可继续使用。