

天柱城市道路划线施工 道路标线 热熔/冷涂 专业划线队伍

产品名称	天柱城市道路划线施工 道路标线 热熔/冷涂 专业划线队伍
公司名称	贵州明和交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:明和交通 材料:热熔/冷涂 规格:15公分
公司地址	贵州省凯里市经济开发区金地苑三期18栋1楼
联系电话	13379633141

产品详情

本公司大量承接：道路划线、热熔划线、热熔标线、车位划线、厂区道路划线、停车场划线、加油站划线、地下车库划线、消防通道划线、学校道路划线、生活小区划线等交通标线工程（全贵州），欢迎来电咨询！

停车场规划：

地下车库每车位面积按35平方米计算， $10000/35=285.7$ ，即10000平方米车库可设285个车位。

室外露天停车场每车位按25平方米计算， $10000/25=400$ ，即地上10000平方米车场可设400车位。

非机动车一般按自行车计算，停放时排列形式不一样，面积也不尽相同，多数情况下按双排两侧计算，即每辆车停车面积1.74平方米计算，也可按1.8平方米/辆估算。

通道面积已包含在内。比如10000平方米，可设非机动车位为 $10000/1.74=5747$ 辆每辆车的长宽可按0.6X2.0计算。

在停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其施工流程如下：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8 MM。

明和施工工艺：

2、把涂料放在热熔机内加热，停车场划线融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，然后用专业划线设备划到路面上。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性。

道路标线是指在望远镜或其它光学仪器的焦平面处的玻璃或其它透明材料上的标尺，用来定位和测量物体。以规定的线条、箭头、文字、立面标记、突起路标或其他导向装置，划于路面或其他设施上，用以管制引导交通和分散交通流的设施。它将道路的种种固定基础情报传达给车辆和行人，特别是对驾驶员尤为重要。