

检查井砌块砖抗冻性能好，尺寸规整，有利于砌体平整度的控制

产品名称	检查井砌块砖抗冻性能好，尺寸规整，有利于砌体平整度的控制
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

检查井砌块砖抗冻性能好，尺寸规整，有利于砌体平整度的控制，以砂、石等为主要集料，加水搅拌、成型、养护制成的一种有多排小孔的混凝土砖。主要规格尺寸为204mm115mm90mm，并有适当的配砖。混凝土多孔砖外形特征类似烧结多孔砖，而材料性能应归于普通混凝土小型空心砌块。用混凝土多孔砖具有生产能耗低、节土利废、施工方便和体轻、强度高、保温效果好、耐久、收缩变形小、外观规整等特点。它不毁坏农田。不用燃煤，生产消耗能源不足烧结粘土砖的一半。符合国家经济节能发展战略；抗冻性能好，尺寸规整，有利于砌体平整度的控制，施工适应性强，重量轻。砌筑方便。节约砂浆，降低施工强度及地基荷载，增加使用面积而不增加工程造价。但对产品质量和砌体、施工质量控制不当时，容易出现裂、渗、热、冷等问题。特别是开裂问题。

检查井砌块砖抗冻性能好，尺寸规整，有利于砌体平整度的控制，为了保证混凝土多孔砖的质量，标准中规定了所采用原材料的要求。水泥应采用符合GB175-1999的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，以获得较高的早期强度与相应的强度等级，减少干燥收缩。采用GB1344中的矿渣硅酸盐水泥，早期强度较低，尤其目前在各企业主要采用自然养护情况下更为明显。不宜采用火山灰质硅酸盐水泥，因其干燥收缩率较大，养护施工不当，会造成产品开裂，影响建筑物安全使用；采用粉煤灰硅酸水泥，尤其在掺量较大的情况下，抗冻性较差，干燥收缩率较大，控制不好会使砖产生裂纹。导致结构破坏。因此，标准中规定应采用符合GB178的硅酸盐水泥与普通硅酸水泥。细集料应符合GB / T14684--2001《建筑用砂》、GB / T14685-2001《建筑用卵石、碎石》的规定。重矿渣应符合YBJ20584《混凝土用高炉重矿渣碎石技术条件》的要求，其大粒径不大于10mm。掺入适量石屑，可以提高砖的密实性与强度。