

关岭乡村道路划线施工 路面标线 热熔/冷涂 专业划线队伍

产品名称	关岭乡村道路划线施工 路面标线 热熔/冷涂 专业划线队伍
公司名称	贵州明和交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:明和交通 材料:热熔/冷涂 规格:15公分
公司地址	贵州省凯里市经济开发区金地苑三期18栋1楼
联系电话	13379633141

产品详情

本公司大量承接：道路划线、热熔划线、热熔标线、车位划线、厂区道路划线、停车场划线、加油站划线、地下车库划线、消防通道划线、学校道路划线、生活小区划线等交通标线工程（全贵州），欢迎来电咨询！

明和施工工艺：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，停车场划线融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，然后用专业划线设备划到路面上。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性。

道路标线是指在望远镜或其它光学仪器的焦平面处的玻璃或其它透明材料上的标尺，用来定位和测量物体。以规定的线条、箭头、文字、立面标记、突起路标或其他导向装置，划于路面或其他设施上，用以管制引导交通和分散交通流的设施。它将道路的种种固定基础情报传达给车辆和行人，特别是对驾驶员尤为重要。

热熔划线有如下特点：

粘合性：独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。

防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，极大限度的保证行车安

全。

反光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，停车场划线并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。

干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。

稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和彩。

停车位标线的颜色区分：

停车位标线的颜色为蓝色时，表示此停车位为免费停车位；为白色时，表示此停车位为收费停车位；为黄色时，表示此停车位为专属停车位。

在停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其施工流程如下：

2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。