

## 检查井砌块砖检测砖的尺寸和抗压强度

产品名称	检查井砌块砖检测砖的尺寸和抗压强度
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

检查井砌块砖检测砖的尺寸和抗压强度，不检测氧化镁含量。”陈从举解释，氧化镁含量超标在混凝土检查井砌块砖中较常见，通过检测石灰爆裂即可查出，可清城美墅这批砖“不是烧出来的，而是多种材料搅拌、压制出来的，属于新型墙体材料，不用检测氧化镁”。

检查井砌块砖检测砖的尺寸和抗压强度，可加工性好；混凝土可用锯加工，效果比粘土砖用砖刀加工好；可钉，可直接用榔头把钉钉入墙内，一般2寸~3寸的钉子钉入墙内2/3，可垂直悬挂2~5kg的物体；可固定膨胀螺栓，一般打孔固定6~8mm的膨胀螺栓，该螺栓可垂直受力35kg，水平受力15~20kg；可用木螺栓固定不太受力的物体；可用电动或手动搂槽器在墙面搂出所需槽管，以方便线管安装；固定门窗可先钻孔，再放膨胀螺栓，拧紧螺丝固定在墙上。