

# 汕尾防火布 海油核电防火布 电焊防火布

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 汕尾防火布 海油核电防火布 电焊防火布    |
| 公司名称 | 海油核电消防防火布（深圳）有限公司      |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层 |
| 联系电话 | 13603050960            |

## 产品详情

防汛沙袋分类、性能、结构、特点、规格介绍

防汛沙袋分类

防汛沙袋一般分为两种，一种是普通防汛沙袋，另一种是吸水膨胀防汛沙袋。

防汛沙袋性能

每当雨季来临时低洼地区、地下室入口、车库等必备。短时间完成临时防水工事，轻轻松松搬沙包。紧急灾害、台风水灾、淹水，排水工程、车库挡水、预防泥土崩塌，等紧急临时工事及水灾预防必备品。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布

PVC三防篷布的性能指标：1.拉伸强度指标：经向强度 1700N/5CM纬向强度 1400N/5CM  
2.不渗漏水，耐水压值 1700MM水柱 3.能耐低温，耐寒温度为-18 4.能防霉，防霉实验为2级

专业生产帆布厂家介绍帆布的大概种类有哪些？

1、帆布纱支：

纱支简而言之，汕尾防火布，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重

的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10 × 840码，其细度是10支，防火布批发，纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是：32支单纱-----表示为：32S

股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，阻燃防火布，42支3根并捻既为：42S/3。

## 2、帆布密度：

帆布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，电焊防火布，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

深圳帆布批发 深圳帆布定做 帆布生产厂家 专业生产帆布厂家

汕尾防火布-海油核电防火布-电焊防火布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海油核电消防防火布（深圳）有限公司为客户提供“防火布,防火帆布,硅胶布,防水帆布,篷布,自卸车活动顶篷”等业务，公司拥有“海鹏牌,海油核电防火布”等品牌，专注于棉类系列面料等行业。，在深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘国荣。