

# 钢制二柱水暖气片 家用水暖壁挂式装饰散热器 集中供热天然气水道

产品名称	钢制二柱水暖气片 家用水暖壁挂式装饰散热器 集中供热天然气水道
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	13.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

暖气片怎么用更节能减少暖气片热损量暖气片使用有窍门，家庭用户可通过科学调节达到节能、高效的保温作用。在使用过程中要尽量减少开关门窗或将窗户打开通风的频率，不要在暖气片上悬挂晾晒衣物，更不要安装暖气罩，保证暖气片百分百的散热量。适时调成低温状态用户长时间外出时，可将暖气片温控阀调整到低温状态，这样可以有效的保持室内的温度和湿度，更重要是可以大大节约能源、减少浪费。上班后室内调至低温按热量表收费的家庭用户正确使用温控阀是有必要的。对于上班族而言，上班后家里空无一人，认为开着暖气是十足的浪费，一般都会把阀门关闭，等下班后再全部打开。但小编并不建议上班后彻底关闭暖气片阀门，因为完全关闭后，房间温度会下降得比较快，等下班后再敞开门，不仅房间达到舒服的温度需要好几个小时，而且热量损耗的也多，不经济。因此白天没人时将室温设定至12 左右，具体设定依照各人感受而定，保持一定的房间温度，这样不至于晚上回家，温度太低，影响舒适度。休息后温度不宜过高晚上休息后，房间温度不宜过高，通常保持在16 -18 为宜，这样人的感受更舒服。而对于长时刻不住人的房间及厨房、卫生间等，温度设定至8 左右，对房间的供暖体系及上下水体系进行防冻维护即可。首次供暖用户热损量大对于首次集中供暖的小区以及第一次供暖的家庭用户来说，因为户内墙面、地板、天花板潮湿、温度较低，需要供暖一段时间后才能烘干储存热量。第一次供暖的家庭用户可先将阀门开到制暖，温度调到最高，等室内温度稳定后，再将阀门调整到适宜的温度。