

供应4000回线配线架 4000对总配线架【MDF音频总配线架】

产品名称	供应4000回线配线架 4000对总配线架【MDF音频总配线架】
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

供应4000回线配线架

4000对总配线架【MDF音频总配线架】卡接式双面总配线架采用高密度JPX01型保安接线排, JXP01型测试接线排和JPX01 (P01D供应4000回线配线架

4000对总配线架【MDF音频总配线架】)型保安单元构成。供应4000回线配线架 4000对总配线架【MDF音频总配线架】其结构参数和技术性能指标均符合中华人民共和国通信行业标准YD/T694-1999《总配线架》的要求,适用于各种容量电话交换机设备配套使用,用以接续内、外线缆,并有配线,测试及保护局内设备和人身安全等功能。单面总配线架采用我公司自行研制,开发的高密度JPX01型保安接线排, JPX01型测试接线排和JPX01 (P01D) 保安单元构成。采用全新的安装组合方式:将内外线模块以一系列直列,一系列横列相间安装在同一工作面上,单面操作,使用方便,限度地缩短和简化配线架跳线;适用于空间有限,容量不大的场合。

主要特点:

体积小,限度的节省机房空间,满足小容量机房需求;
根据用户容量大小,机房特点,设备可靠墙或背靠背安装,也可单面安装;

内外线电缆成端,跳线的布放,告警的观察和排除,保安单元的插拔均位于正面操作,使用方便,限度地缩短和简化配线架跳线;

过压过流保护性能与多种型号的交换机二级保护电路相匹配,确保对交换机的一级保护;所有塑料均采用阻燃材料,其阻燃性能达国际FV-0级标准;

完善可靠的过电流,过电压保护功能,便于故障查找和维护;

双层折叠式卡接,表面镀金,永不氧化,电气性能优良,使用寿命长;

内线,外线成端,所有测试操作,告警系统的观察和故障排除均在正面,某一线路的维护及测试不影响其他线路;具有足够的走缆布线空间,便于操作维护;

直排,横排均有明确的线对标示;

全模块化设计,可根据机房灵活组合,充分利用机房的空間,便于安装和扩容;

架体采用特殊铝合金型材结构,整架无安装孔,灵活定位,安装方便,结构可靠;

工具附件齐全配套,使用方便,可满足不同使用场合的需求