

高压胶管总成 河北 各种型号

产品名称	高压胶管总成 河北 各种型号
公司名称	济南志静机电橡塑有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:河北 型号:各种型号
公司地址	中国 山东 济南市槐荫区 济西东路6号
联系电话	86 0531 81129199 15966688881

产品详情

品牌	河北	型号	各种型号
适用范围	用来连接液压系统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40oC至+100oC条件下，进行液压动力传递或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量	产品别名	液压管
材质	钢丝编织	适用介质	进行液压动力传递或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。
适用温度	主要应用于在工作温度-40公称压力oC至+100oC条件下，（		200（MPa）
安装形式	对接		

一、简介：我厂高压胶管总成（jb1885-1890-77）是由品质优良的高压钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头（jb1891-1900-77）经专用设备扣压而成，用来连接液压系统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40oc至+100oc条件下，进行液压动力传递或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。二、产品特点：全扣压式高压胶管接头最新采用纳米材料，选用正规厂家优质钢材，是在原国家有关标准的基础上，参照德、美、日等国的标准及结构，结合市场上常用的各类连接、密封形式精心设计制作；该胶管总成具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能；管件产品具有结构简单，使用方便，互换性好，性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供非标接头、硬管接头、软管接头、快速接头等满足gb，isc，din等标准的各种形式的高品质产品；兼营护帽、护簧及液压密封件等产品。三、胶管接头与胶管扣压形式：1.剥外胶扣压需剥去一定长度的外胶层，适用于gb/t 3683-92，gb/t 10544-03，din20022，sae100r1a/r2a等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。2.不剥外胶扣压加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及sae100riat/r2at等型号钢丝编织胶管。3.剥内外胶扣压需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压式胶管接头，适用于gb/t10544-89大口径管saer12，din20023-4sh等超高压钢丝缠绕胶管。四、胶管接头和胶管连接形式：1.全扣压式高压胶

管接头。2.可拆式精装接头。3.硫化接头及低压管件。与管路连接形式分为：a.b.c.d.e.f.k.m.q.wa.wb.wc.hd.hc等多种形式的胶管总成，胶管长度不限，短至零点几米至上百米。(一).通用各种标准扣压式软管接头系列：

扣压式胶管接头
