

9000对/回线双面卡接式音频总配线架（MDF）规格齐全配置

产品名称	9000对/回线双面卡接式音频总配线架（MDF） 规格齐全配置
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

9000对/回线双面卡接式音频总配线架（MDF）规格齐全配置

品牌

结构型式

材质

适用线缆类型

适用范围

产品认证

JPX284型卡接式总配线柜适合于接入网使用。总配线柜采用整体焊接式机柜，外线部分装有FA8-149型保安接线排、FA9-201型保安器及告警系统；内线部分装有STO-151型测试接线排。

主要特点： 机柜采用整体焊接结构； 模块采用高强度塑料，抗老化； 保安接线排与测试接线排可由用户随意安装。

STO-151型测试接线排

测试接线排由四个独立的测试模块组成，每个测试模块为32回线，上排为跳线端子，下排为内线端子。插入隔断插塞可将内外线断开，利用测试塞绳可分开测试外线和局内线；

本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能，可以避免因大电流的侵入对外线电缆、机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计,模块的高度和宽度有所减少,从而使得整机的高度和重量明显降低，列间距加大,这就方便了架间操作，同时机房的空間利用率也得到提高。

开放机架正面

开放机架背

JPX01型总配线架从列告警盘、接线排，到底部护栏都提供了易于更换、清洁的列号、块号示名。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安器、总告警盘、列告警组件和附件等构成。

名称： 双面总配线架 型号： JPX01 类别： MDF音频总配线架

主要特点：

体积小,限度的节省机房空间,满足小容量机房需求；
根据用户容量大小,机房特点,设备可靠墙或背靠背安装,也可单面安装；

内外线电缆成端,跳线的布放,告警的观察和排除,保安单元的插拔均位于正面操作,使用方便,限度地缩短和简化配线架跳线；

过压过流保护性能与多种型号的交换机二级保护电路相匹配,确保对交换机的一级保护；所有塑料均采用阻燃材料,其阻燃性能达国际FV-0级标准；

完善可靠的过电流,过电压保护功能,便于故障查找和维护；
双层折叠式卡接,表面镀金,永不氧化,电气性能优良,使用寿命长；

内线,外线成端,所有测试操作,告警系统的观察和故障排除均在正面,某一线路的维护及测试不影响其他线路;具有足够的走缆布线空间,便于操作维护;

直排,横排均有明确的线对标示;

全模块化设计,可根据机房灵活组合,充分利用机房的空間,便于安装和扩容;

架体采用特殊铝合金型材结构,整架无安装孔,灵活定位,安装方便,结构可靠;

工具附件齐全配套,使用方便,可满足不同使用场合的需求