

# 普天FA8-149保安接线排100对保安排 L外线接线模块现货推出

产品名称	普天FA8-149保安接线排100对保安排 L外线接线模块现货推出
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

普天FA8-149保安接线排100对保安排 L外线接线模块现货推出生产销售MDF总配线架，保安接线排，测试接线排，保安单元，打线刀、线路辅助设施等。

品牌

结构型式

材质

适用线缆类型

适用范围

产品认证

机架高度低，6000回线双面总配线架总高度仅为2.6米，省略了滑梯，既方便又安全；2、机架采用铝型材，整体外形美观。型材上不需打孔，与其它机架并架、扩容方便；3、接触部分采用镀金工艺，确保不氧化，接触可靠，电阻小；4、机架与模块色调和谐，排号、线号一一对应，使人醒目；5、密度大、强度高、重量轻，与国内其它同类产品相比，相同容量下占用空间较小；6、内、外线成端、跳线连接均采用一把卡接工具，方便可靠、快捷。MDF总配线架适合各种容量电话局的交换与进局电缆之间的连接设备，具有良好的接续性能和可靠的防护功能。产品分：I型（卡接式）、II（绕接式）、III型（双接卡接式）三种。

名称： 双面总配线架      型号： JPX01      类别： MDF音频总配线架

#### 主要特点：

体积小,限度的节省机房空间,满足小容量机房需求；  
根据用户容量大小,机房特点,设备可靠墙或背靠背安装,也可单面安装；

内外线电缆成端,跳线的布放,告警的观察和排除,保安单元的插拔均位于正面操作,使用方便,限度地缩短和简化配线架跳线；

过压过流保护性能与多种型号的交换机二级保护电路相匹配,确保对交换机的一级保护；所有塑料均采用阻燃材料,其阻燃性能达国际FV-0级标准；

完善可靠的过电流,过电压保护功能,便于故障查找和维护；  
双层折叠式卡接,表面镀金,永不氧化,电气性能优良,使用寿命长；

内线,外线成端,所有测试操作,告警系统的观察和故障排除均在正面,某一线路的维护及测试不影响其他线路；具有足够的走缆布线空间,便于操作维护；

直排,横排均有明确的线对标示；  
全模块化设计,可根据机房灵活组合,充分利用机房的空間,便于安装和扩容；  
架体采用特殊铝合金型材结构,整架无安装孔,灵活定位,安装方便,结构可靠；  
工具附件齐全配套,使用方便,可满足不同使用场合的需求