

优质伊朗天然沥青 灰分5%

产品名称	优质伊朗天然沥青 灰分5%
公司名称	南京路易斯进出口贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:块状粉状 用途分类:硬质沥青 生产厂家:伊朗(%)
公司地址	南京市鼓楼区福建路华富大厦1号
联系电话	025-51180609 025-51180609

产品详情

型号	块状 粉状	用途分类	硬质沥青
生产厂家	伊朗(%)	规格	灰分5%
外观	固体沥青	针入度	0 (mm)
延度	--- (cm)	软化点	180--210 ()
闪点	--- ()		

供应优质伊朗天然沥青 灰分5%

天然岩沥青或硬沥青:

- 1) 软化点: 170-210 度
- 2) 灰份含量: 最大5%
- 3) 尺寸形状: 粉状和块状二种
- 4) 包装: 吨包装袋800-1000kg/包 或 25kg/包

test测试	result结果	test method
1-ash content灰分含量 %wt	5	astm-d
2-solubility in cs2在二氧化硫中溶解性%wt	88	astm-
3-fixed carbon固定碳含量 %wt	34	astm -c
4-carbon content碳含量 %wt	81	astm -
5-hydrogen content氢含量 %wt	6.7	astm -
6-sulfur content硫含量 %wt	2.1	leco(s) a

7-nitrogen content氮含量 %wt	0.84	astm –
8-moisture content水分含量 %wt	5	astm -d
9-oxygen content氧含量	2.3	astm – d5291
10-penetration @25 10-1mm针入度	0	astm-d5
11-softening point软化点	180	astm-d36
12-volatile matter挥发物 %wt	60	astm-d3175
13-specific gravity@25 比重	1.06	astm-d3289
14-normal heptane in solubles正常庚烷 %wt	75	astm-d3279
15-color in mass整体颜色	黑色	
16- color in streak or powder粉末颜色	褐色	

注：1) 灰分为5-10%的天然沥青：通常用于筑路或修路,黑水和油漆原料等；

2) 灰分为10-15%的天然沥青：通常用于防渗水或固井等；