

河北西门子中国授权总代理商

产品名称	河北西门子中国授权总代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

SIMATIC IPC ??

??????

使用温度范围宽，可高达 55 ° C

具有较高抗振性和抗冲击性

坚固的外壳设计

防护等级高达 IP65、 NEMA 4

高电磁兼容性 (EMC)

通过 UL、CE 工业认证

集成式工业电源 (NAMUR)

便于检修，可快速更换有故障的部件

系统可用性提高

?? SIMATIC IPC ???

?? SIMATIC IPC DiagMonitor

?? (TCO)???“????????????????”?

?????????????

SIMATIC IPC Image & Partition Creator

用于硬盘内容的预防性数据备份的软件工具

以位精度来高速恢复系统和数据分区；还将备份用户软件和特殊安装内容

用于编辑硬盘分区的软件工具

SIMATIC IPC DiagMonitor

用于监视 SIMATIC IPC 的诊断和报警软件

全面监视温度、风扇、硬盘（SMART、RAID、CompactFlash、CFast、固态硬盘）、看门狗监控器

6ES7518-4AP00-0AB0		CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序 , 10 MB 数据, 集成3PN,1DP
6ES7517-3AP00-0AB0		CPU 1517-3 PN/DP,2MB程序 , 集成 2PN 接口 , 1 以太网接口 , 1DP 接口
6ES7516-3AN00-0AB0	6ES7516-3AN01-0AB0	CPU 1516-3 PN/DP : 1 MB 程序 , 5 MB 数据 ; 10 ns ; 集成 2PN 接口 , 1 以太网接口 , 1DP 接口
6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M数据 , 集成 2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN : 300 KB 程序 , 1.5 MB 数据 ; 40 ns ; 集成 2PN 接口 ,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN : 150 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 集成 2PN 接口 ,

6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序 , 1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序 , 750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ , U/I , 高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I ,标准型 , 25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ , U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I , 高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm 包含前连接器
6ES7523-1BL00-0AA0		DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 继电器 , 230 V AC/ 5A
6ES7522-5FF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 可控硅 , 230V AC/ 2A
6ES7522-1BL00-0AB0		DQ 32 : 数字输出模块 , 32DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A

6ES7522-1BH00-0AB0	DQ 16 : 数字输出模块 , 16DQ , 晶体管 , 24 V DC / 0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0	DQ 8 : 数字输出模块 , 高性能 8DQ , 晶体管 , 24V DC/2A
6ES7522-1BL10-0AA0	DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0	DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0	DI 16 : 数字输入模块 , 16DI , 230V AC BA
6ES7521-1BL00-0AB0	DI 32 : 数字输入模块 , 高性能 32DI , 24V DC
6ES7521-1BH50-0AA0	DI 16 : 数字输入模块 , 源型 , 16DI , 24V DC BA
6ES7521-1BH00-0AB0	数字输入模块 , 高性能 16DI , 24V DC
6ES7521-1BL10-0AA0	DI 32X24VDC BA , 包含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0	DI 16X24VDC BA , 包含前连接器
6ES7551-1AB00-0AB0	计数与位置采集模块 TM PosInput 2

???????????????? TControl ??? HMI ????????????????? SIMOTION SCOUT ??? Utilities
& Applications ??

SIMOTION 驱动控制图 (DCC) 工艺包 驱动控制图工艺功能

???????? (DCC) ???

TIA Portal ?? SIMOTION (SCOUT TIA) ?? DCC?

??????????????

控制块，

计算块，以及

逻辑块以及

全面的开环和闭环控制功能。

?????

为了逻辑合并、评估和采集数字量信号，所有常用逻辑函数都可供选择，例如，

与运算

XOR

开/关延迟

RS 触发器或计数器

对于数字值的监控和评估，还提供了大量的算术功能，例如：

求和

除法器

大值/小值评估

除自动速度控制器外，还可以轻松配置卷线机、PI 控制、斜坡函数发生器和摆动发生器。

??????? (DCC) ??????????“SIMOTION SCOUT ?????”???

SIMOTION 多功能信息接口 (MIIF) 工艺包

SIMOTION ??? MIIF???????????????????????????????? SIMOTION ?????????????????????????????????

? SIMOTION ????????????????????????????????? SIMOTION ???????????????? TCP/IP ????????????????????????????????? HMI ???