

广西河池西门子中国授权总代理商

产品名称	广西河池西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

????

24 V 电路电源端子

1 点编码器输入，用于

HTL/TTL 增量编码器

SSI 值编码器（不带增量信号）

1 点温度传感器输入（KTY84-130 或 PTC）

背面的 PM IF 接口（功率模块接口），用于直接连接模块型 SINAMICSS120 PM240-2 或 PM340 功率模块

组装/安装

SIMOTION D410-2 ?????????? SINAMICS S120 ????????

??????? SIMOTION D410-2 ?????????????????????? ?????????????????????? CUA31/CUA32
????????????????????SIMOTION D410-2 ??????????????????????

??

?? CUA31/CUA32 ??????????????????????F-DI?F-DO????????????????????

AC/AC ?????????? ????? SIMOTION D410-2???????????????? SIMOTION D410-2?

????????? SIMOTION D410-2 ??????????????????????

在液压应用中，将 TM31 用于模拟量输入和模拟量输出

用于连接带模拟 $\pm 10\text{ V}$ 设定值接口 (IM 174/ADI 4) 的驱动器

6ES7212-1AB23-0XB8	CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7212-1BB23-0XB8	CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7214-1AD23-0XB8	CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7214-1BD23-0XB8	CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7214-2AD23-0XB8	CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)
6ES7214-2AS23-0XB8	CPU224Xpsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN)
6ES7214-2BD23-0XB8	CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7216-2AD23-0XB8	CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7216-2BD23-0XB8	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块	
6ES7221-1BH22-0XA8	EM221 16入 24VDC，开关量
6ES7221-1BF22-0XA8	EM221 8入 24VDC，开关量
6ES7221-1EF22-0XA0	EM221 8入 120/230VAC，开关量
6ES7222-1BF22-0XA8	EM222 8出 24VDC，开关量
6ES7222-1EF22-0XA0	EM222 8出 120V/230VAC，0.5A 开关量
6ES7222-1HF22-0XA8	EM222 8出 继电器
6ES7222-1BD22-0XA0	EM222 4出 继电器 干触点
6ES7223-1BF22-0XA8	EM223 4入/4出 24VDC，开关量
6ES7223-1HF22-0XA8	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7223-1BH22-0XA8	EM223 8入/8出 24VDC，开关量
6ES7223-1PH22-0XA8	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0XA8	EM223 16入/16出 24VDC，开关量
6ES7223-1PL22-0XA8	EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7223-1BM22-0XA8	EM223 32入/32出 24VDC，开关量
6ES7223-1PM22-0XA8	EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7231-0HC22-0XA8	EM231 4入*12位精度，模拟量

概述

基于 SIMATIC IPC 627D 型式 PC 的 SIMATIC PCS 7 BOX OS 客户端 627D 可以在 SIMATIC PCS 7 过程控制系统内作为 OS 客户端或 SIMATIC BATCH 客户端使用。对于这些应用，它是基于 SIMATIC 小型箱式 PC 或 SIMATIC 机架式 PC 的客户端备选方案。

SIMATIC PCS7 BOX OSClient 627D

结构紧凑且具有坚固的金属外壳，其具有类似的接口配置，体积比基于 SIMATIC 小型箱式 PC 的客户机略大。而且，这种客户端还额外配设了一个 DVD 驱动器和 2

个用于扩展模块的闲置插槽。

设计

SIMATIC IPC627D 工业 PC 用作 SIMATIC PCS7 BOX OS Client 627D 的平台。由于其带有 CE 标记，可在工业环境中以及在家庭和商业环境中使用。

基于 Intel Core i3 或 Xeon 处理器技术的 IPC627D 具有以下突出特性和设备功能：

带有嵌入式 Intel 组件，稳定平台的可用周期约为 5 年（备件供应和维修阶段约为 5 年）

坚固耐用的金属外壳，防护等级为 IP20，具有高电磁兼容性。

功能强大且节省电能的英特尔多核处理器 XEON E3 或 Core i3

功能强大的内置 Intel 图形控制器 HDGraphics 4600（集成在处理器内）：

2 个数字接口 DVI-I 和 DisplayPort 接口（DVI-D 通过 DisplayPort 接口转 DVI 适配器）

模拟 VGA 接口，用于通过 DVI-I 转 VGA 适配器或 DisplayPort 接口转 VGA

带有两个过程显示器的多显示器模式通过内置显卡：

1 个 DVI-I 接口过程显示器

1 个 DisplayPort 接口过程显示器，通过 DisplayPort 转 DVI-D 适配器的电缆进行连接

可选择的前面板版本：SIMATIC PCS 7 BOX，带固定式 22 英寸触摸式 TFT 显示屏，分辨率 1920 × 1080

使用安装支架或壁挂式安装架可以灵活的安装在各种不同的位置

能够承受安装位置的高震动/撞击

可变电源：24VDC 或 110/230VAC（100至 240V）

即使在高达 55 °C 的环境温度下，处理器仍可保持高性能

集成驱动系统：

1 个 SATA 3.5 英寸硬盘 (HDD) 或 SATA 2.5 英寸固态硬盘 (SSD)

1 个光驱 SATA DVD ± R/RW

通过全球市场认证 (cULus)

使用提供的恢复光盘快速恢复交付状态