

# 上海代理进口SKF润滑脂LGWM1,LGWM1/5

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 上海代理进口SKF润滑脂LGWM1,LGWM1/5      |
| 公司名称 | 上海特尔高机械轴承有限公司                  |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 型号:LGWM1<br>品牌:SKF<br>SAE等级:1  |
| 公司地址 | 上海市闵行区莘朱路1111号7幢               |
| 联系电话 | 86 021 15026580247 13681938752 |

## 产品详情

|       |               |      |     |
|-------|---------------|------|-----|
| 型号    | LGWM 1        | 品牌   | SKF |
| SAE等级 | 1             | 比重   | 5   |
| 闪点    | 1 ( )         | 粘度指数 | 200 |
| 倾点    | 310 - 340 ( ) | 类别   | 轴承脂 |
| 温度类别  | 低温脂           | 应用范围 | 专用脂 |
| 稠化剂类别 | 复合钙基脂         |      |     |

|  |                        |
|--|------------------------|
| lgwm 1   |                        |
| skf低温、极压轴承润滑脂  |                        |
| lgwm 1是以矿物油为基础油、含有极压添加剂的锂基润滑脂。它非常适用于润滑同时在径向和轴向载荷下运行的轴承，例如输送螺杆。 |                        |
|  | 在低至-30 ° c的低温下可形成良好的油膜 |
|  | 在低温下具有良好的泵送能力          |
|  | 良好的耐腐蚀保护               |
|  | 良好的耐水性                 |
| 典型应用：  |                        |
|  | 风力发电设备                 |
|  | 螺旋输送机                  |
|  | 集中润滑系统                 |
|  | 球面滚子推力轴承               |
| 轴承工作条件   |                        |
|  |                        |

|           |     |
|-----------|-----|
| 温度        | 低到中 |
| 速度        | 低到中 |
| 载荷        | 重载  |
| 垂直轴       | -   |
| 快速的外圈旋转   | -   |
| 振荡运动      | +   |
| 强振动       | -   |
| 冲击载荷或频繁起动 | +   |
| 低噪声       | -   |
| 低摩擦       | -   |
| 防锈性       | +   |

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| + = 推荐 | o = 适用 | - = 不适用 |
|--------|--------|---------|

|          |       |        |         |
|----------|-------|--------|---------|
| 可选用的包装规格 |       |        |         |
| 420 ml筒  | 5 kg罐 | 50 kg桶 | 180 kg桶 |

**技术参数**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| din 51825代码                  | kp1g-30   |
| nlg稠度等级                      | 1         |
| 皂基类型                         | 锂基        |
| 颜色                           | 棕色        |
| 基础油类型                        | 矿物油       |
| 工作温度范围 ° c                   | -30—110   |
| 滴点din iso 2176 , ° c         | >170      |
| 基础油粘度：                       |           |
| 40 ° c , mm <sup>2</sup> /s  | 200       |
| 100 ° c , mm <sup>2</sup> /s | 16        |
| 锥入度din iso 2137：             |           |
| 60次剪切，10-1mm                 | 310 - 340 |
| 100 000次剪切，10-1mm            | 最大+50     |
| 机械稳定性：                       |           |
| 滚动稳定性，在80 ° c下50小时，10-1mm    | -         |
| 滚动稳定性，在100 ° c下72小时，10-1mm   | -         |
| skf v2f测试                    | -         |
| 耐腐蚀：                         |           |
| skf emcor测试：                 |           |
| - iso 11007标准                | 0 - 0     |
| - 水淋测试                       | 0 - 0     |
| - 盐水测试 ( 100%海水 )            | -         |
| 耐水性：                         |           |
| din 51 807/1 , 在90 ° c下3小时   | 最大1       |
| 析油率：                         |           |
| din 51 817 , 40 ° c下7天，静态，%  | 8 - 13    |
| 润滑能力                         |           |
| skf r2f , 在120 ° c下运行测试b方法   | -         |
| 铜腐蚀                          |           |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| din 51 811 , 110 ° c          | 最大2              |
| 滚动轴承润滑寿命测试                    |                  |
| 在10 000rpm下skf r0f测试l50寿命, 小时 | -                |
| 极压性能                          |                  |
| 磨斑直径din 51350/5, 1 400n, mm   | 最大1.8            |
| 4球测试, 焊接载荷din 51350/4         | 最小3200*          |
| 微动腐蚀                          |                  |
| astm d4170 ( mg )             | 5.5 *            |
| 订货号                           | lgwm 1/ ( 包装规格 ) |

特尔高创立于1982年，前身为深圳经济特区金宏发展公司，是瑞典skf（斯温斯卡轴承制造公司）在经济特区唯一的经销商。是一个致力于推广高品质动力配件的专业机构，进口轴承销售占销售总额的80%以上。多少年来，远见卓识的决策者以其“追求实效、维护信誉、共享丰盛”的企业理念，不断探索、实践、发展。于一九九三年在深圳设立了分销处（现已为全资子公司）；二000年成立了香港分支机构，同年取得经销权，并与skf计算机联网，将skf存货的精确信息反馈给用户；二00一年建立上海特尔高机械轴承有限公司；二00二年底设立西安办事处；二00四设立广州办事处。至此，基本形成初具规模的服务网络，并将继续扩大内地服务网点。

公司成立伊始，秉承良好的经营理念和服务宗旨，赢得广大用户的称赞及信任，业绩蒸蒸日上。为更好满足市场需求，服务于广大用户，常年备大量库存，专为国内钢铁，电力设备，电机，风机，造纸，化工，石化等行业厂家提供配套和维护，交货迅速及时，为用户实现“无忧运作”提供了可靠的保障，国外订货可享受我们优惠的期货价，因此保证了质量及价格上的优势；欢迎来电来传垂询，我们将竭诚为您服务，多谢支持！

大量批发销售skf润滑脂，skf油脂,欢迎您的来电询价,我们将竭诚为您服务.

skf主营产品：1.全系列的skf轴承产品（包括深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承及轴承座等）。2.设备状态监测及故障诊断仪器（skf加热器、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等）。3.轴承的各种拆卸、维护、保养产品（包括拉拔器、安装套件、液压泵及油脂等）瑞典skf轴承油脂lagd125/wa2system24单点自动润滑器瑞典skf轴承油脂lagd125/em2system24多点自动润滑器

瑞典skf轴承油脂lagd125/hmt68system24多点自动润滑器

瑞典skf轴承油脂lagd400system24多点自动润滑器瑞典skf轴承油脂lagd60system24单点自动润滑器瑞典skf轴承油脂lagl6/wa2systemset单点自动润滑器瑞典skf轴承油脂lagp400润滑脂填注器瑞典skf轴承工具lagt180润滑脂桶手推车瑞典skf轴承油脂lgaf3e抗蠕动腐蚀剂瑞典skf轴承油脂lgem2高粘度润滑脂瑞典skf轴承油脂lgep2极压轴承润滑脂瑞典skf轴承油脂lget2极高温润滑脂瑞典skf轴承油脂lgev2极高粘度润滑脂瑞典skf轴承油脂lgfp2食品级润滑脂瑞典skf轴承油脂lggb2生物可降解润滑脂瑞典skf轴承油脂lghb2高粘度、高温润滑脂瑞典skf轴承油脂lg hp2高温高性能润滑脂瑞典skf轴承油脂lgt2低温超高速润滑脂瑞典skf轴承油脂lgmt2通用润滑脂瑞典skf轴承油脂lgmt3通用润滑脂瑞典skf轴承油脂lgwa2宽温极压润滑脂瑞典skf轴承油脂lgwm1低温极压润滑脂瑞典skf轴承油脂lhdf900拆卸油瑞典skf轴承油脂lhfp120食品级润滑脂，用于system24瑞典skf轴承油脂lhht265高性能润滑脂，用于system24瑞典skf轴承油脂lhmf300安装油瑞典skf轴承油脂lhmt68中温润滑脂，用于system24瑞典skf轴承油脂lhrp1防腐蚀剂

（杜绝假冒伪劣产品）特尔高公司值得您信赖公司！！保证客户买到真正的原厂生产的skf.fag，ina轴承，skf全系列产品正宗产品，skf油脂，skf润滑脂，skf听诊器，skf加热器，skf测振笔，skf安装工具，skf对中仪，skf拉拔器，skf自动注油器，skf润滑脂加注枪等产品。是我们的责任。坚持高超品质，完善服务体系，开拓创新，与时俱进，真诚希望与各界朋友携手合作，以我们的专业和热情回报广大客户,让skf运转在优质的产品和设备中。欢迎来电来传垂询，我们将竭诚为您服务，多谢支持！

特尔高优势: (以质量求生存以信誉求发展)

交货及时: skf期货7-25天, 特殊型号急件国外现货可7个工作日交货。

库存优势: 公司针对客户常备库存2千余种达百万套, 能够满足广大客户基本需要,skf电机轴承、skf工具、skf油脂,skf润滑脂等(价格优惠)。

价格优势: 国外订货下单保证价格上的优势

(杜绝假冒伪劣产品) 特尔高公司值得您信赖公司!!! 保证客户买到真正的原厂生产的skf.fag, ina轴承, skf全系列产品正宗产品, skf油脂, skf润滑脂, skf听诊器, skf加热器, skf测振笔, skf安装工具, skf对中仪, skf拉拔器, skf自动注油器, skf润滑脂加注枪等产品。是我们的责任。坚持高超品质, 完善服务体系, 开拓创新, 与时俱进, 真诚希望与各界朋友携手合作, 以我们的专业和热情回报广大客户, 让skf运转在优质的产品和设备中。欢迎来电来传垂询, 我们将竭诚为您服务, 多谢支持!

假冒的skf轴承skf产品对于客户乃至整个社会都会产生极其恶劣的影响。尤其用在一些关键部位, 可能对您的生产甚至安全造成严重隐患。

skf特别提示购买了假冒轴承的公司, 为了您的生产、生命安全, 请停止使用这些轴承。

销售部联系人: 郑吟君(销售经理)

需要请致电: 13681938752, 15026580247, qq: 961206458

总机传真: 021-62661593转21

e-mail: shxzyj1127@163.com

地址: 上海市静安区海防路228号福安大厦8d

网址: <http://www.shteergao.com>