

# 加工中心 VMC650立式加工中心 小型数控机床厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 加工中心 VMC650立式加工中心<br>小型数控机床厂家 |
| 公司名称 | 山东大乔数控机床有限公司                  |
| 价格   | 123000.00/台                   |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 山东省枣庄市滕州市东郭镇大绪庄村东头500米        |
| 联系电话 | 13256373933                   |

## 产品详情

| <a href="#">技术参数Specifications</a>                                  | <a href="#">Units</a>    | <a href="#">VMC650</a>                       |
|---|--------------------------|--|
| <a href="#">工作台尺寸Table size</a>                                     | <a href="#">mm</a>       | <a href="#">800x400</a>                      |
| <a href="#">X轴行程X axis travel</a>                                   | <a href="#">mm</a>       | <a href="#">650</a>                          |
| <a href="#">Y轴行程Y axis travel</a>                                   | <a href="#">400</a>      |  |
| <a href="#">Z轴行程Z axis travel</a>                                   | <a href="#">500</a>      |  |
| <a href="#">工作台承重Max.Worktable load</a>                             | <a href="#">kg</a>       |  |
| <a href="#">T型槽(数量-宽度-间隙)T slot(number-width-pitch)</a>             |                          | <a href="#">3-18x125</a>                     |
| <a href="#">主轴转速Max.Spindle speed</a>                               | <a href="#">rpm</a>      | <a href="#">8000(Optional:10000)</a>         |
| <a href="#">主轴锥度Spindle taper</a>                                   | <a href="#">BT40</a>     |  |
| <a href="#">主电机功率Main motor power</a>                               | <a href="#">kW</a>       | <a href="#">5.5</a>                          |
| <a href="#">X/Y/Z轴快移速度X/Y/Z rapid traverse speed</a>                | <a href="#">m/min</a>    | <a href="#">24/24/20 (Optional:48/48/36)</a> |
| <a href="#">切削进给速度Cutting feed speed</a>                            | <a href="#">mm/min</a>   | <a href="#">1-10000</a>                      |
| <a href="#">导轨形式Guide rail type</a>                                 |                          | <a href="#">线轨.Linear rail</a>               |
| <a href="#">主轴中心到立柱表面距离</a>   | <a href="#">469</a>      |  |
| <a href="#">Distance from spindle axis to column surface</a>        |                          |  |
| <a href="#">主轴端部到工作台表面距离</a>  | <a href="#">100-600</a>  |  |
| <a href="#">Distance between spindle nose and worktable surface</a> |                          |  |
| <a href="#">定位精度Positioning accuracy</a>                            | <a href="#">± 0.0075</a> |  |
| <a href="#">重复定位精度Repeat positioning accuracy</a>                   | <a href="#">± 0.005</a>  |  |
| <a href="#">刀库Tool magazine</a>                                     |                          | <a href="#">斗笠Armless 16(Optional:圆盘Arm</a>  |
| <a href="#">刀具直径Max.Tool diameter</a>                               | <a href="#">90</a>       |  |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">刀具重量Max.Tool weight</a>   | <a href="#">8</a>              |
| <a href="#">机床重量Machine weight</a>    | <a href="#">4000</a>           |
| <a href="#">外形尺寸Overall dimension</a> | <a href="#">2400x2000x2550</a> |