

温室降温推拉式负压风机水帘

产品名称	温室降温推拉式负压风机水帘
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

通风原理

风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。

降温原理

- 1、换气降温:由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出，让室温和外界温度持平，不至于车间内温度升高。
- 2、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。
- 3、负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。负压风机能降多少温度的说法是无知的。温室降温推拉式负压风机水帘
- 4、和水帘配合使用，在夏季炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调相比，稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。

湿帘风机的使用注意要点，希望能给朋友们增加一点小小的视野扩展。温室降温推拉式负压风机水帘

- 1、将水自给系统与其他系统隔离开。
- 2、不要使用开放式池塘的水，应采用水质较好的水。因为池塘中的水处于露天场合，难免会有一些杂质在其中。

- 3、给湿帘风机供水槽加盖，使其避免阳光暴晒和空气中尘埃的进入,同时也要避免湿帘受阳光直射。温室降温推拉式负压风机水帘
- 4、不要急于停机。每天在关机前，需要先切断水源，让风扇继续转30分钟甚至更长时间，在这个时间段中让湿帘完全干燥，才能停机。这样有利于防止藻类的成长，避免引起水泵、过滤器和布水管的阻塞，因为藻类能在任何有光线、潮湿的表面物体上生长，对此我们给出一些防止藻类生长的建议：氯和溴是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质，但它对湿帘芯体有潜在的危害性，所以要慎用。