

瑞士LEM莱姆 HASS50-S电流传感器

产品名称	瑞士LEM莱姆 HASS50-S电流传感器
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEM 型号:HASS50-S 产品系列:HASS
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

产品详情

瑞士LEM莱姆 HASS50-S电流传感器 交直流测量

HASS50-S采用面板安装电流转导for单极+ 5V操作。

HASS50-S的主要特点：

主要特点：

7标准模型

面板安装

从50到600臂的额定电流的测量

对于所有的模型设计独特

用于测量高达600的小尺寸

光照：55克

工作温度范围： - 40 ~ + 85 ° C

HASS50-S的使用指导：

特征：

准确的（1%的互穿网络在25 ° C无偏移）的直流，交流，脉冲，小电流测量的电流隔离

单电源+5V

非接触测量

隔离测试电压：3,3 kVRMS / 50Hz / 1min

电压输出

固定的偏移和增益

参考访问

开环技术结合ASIC

HASS50-S的应用范围：

家用电器

变速传动装置

UPS的

开关电源

空调器

电流监测

太阳能逆变器

焊接中的应用

欧盟指令EMC 89 / 336 / EEC：CE标记

使用UL94-V0公认的材料

低电压指令72 / 23 / EEC

HASS50-S的系列型号简介：

HASS100-S HASS200-S HASS300-S HASS400-S HASS500-S HASS600-S

HAS系列电流传感器，原边与副边之间是绝缘的，用于测量直流，交流和脉冲电流。莱姆传感器LEM代理HAS 50-S现货供应，HAS50-S 瑞士LEM莱姆 HAS系列 50A~600A，HAS 50-S 全新原装。

HAS系列型号有：

HAS 50-S、HAS 50-S/SP50，原边额定电流IPN为50A，原边电流测量范围IPM为±150A。

HAS 100-S、HAS 100-S/SP50，原边额定电流IPN为100A，原边电流测量范围IPM为±300A。

HAS 200-S、HAS 200-S/SP50，原边额定电流IPN为200A，原边电流测量范围IPM为±600A。

HAS 300-S、HAS 300-S/SP50，原边额定电流IPN为300A，原边电流测量范围IPM为±900A。

HAS 400-S、HAS 400-S/SP50，原边额定电流IPN为400A，原边电流测量范围IPM为±900A。

HAS 500-S、HAS 500-S/SP50，原边额定电流IPN为500A，原边电流测量范围IPM为±900A。

HAS 600-S、HAS 600-S/SP50，原边额定电流IPN为600A，原边电流测量范围IPM为±900A。

精度为1%，工作电压±15V，输出电压±4V。

后缀区分说明：功能一样，参数一样，接线端子一样，出售市场范围不同，不带后缀/SP50的，有CRUUS北美认证，可以在全世界范围内出售。带后缀/SP50的，只可以在亚洲和欧盟市场范围内出售，不可以出售到北美。

特性：

基于霍尔原理测量

原边和副边电路采用电流隔离

隔离电压3000V

低功耗

测量范围款

符合UL94-V0标准的绝缘外壳

优点：

便于贴装

体积小

适用于宽电流变化范围测量

抗高湿度环境

应用：

变流变频调速、伺服电机

直流电机牵引的静电转换

电流电源

不间断电源（UPS）

开关电源 (SMPS)

电焊机电源

应用：工业