

镀锌板负压风机降温水帘

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 镀锌板负压风机降温水帘 |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 560.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区 |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549 |

产品详情

1、负压新风系统不需要管道输送新风，但热回收新风系统需要安装通风管道。负压风机厂家发现随着时间的推移，通风管道内会形成一层污垢。当冷暖空气在热回收装置中相遇时，会出现冷凝现象，容易产生霉菌。

2、新鲜空气从室外进风口进入室内，然后通过负压风机管道进入室内，在许多过程中都可能受到污染。新鲜空气进入房间的时间越短，通过的污染越少，新鲜空气的质量越好。负压新风系统的新风从进风口进入房间的时间短，因此新风的质量比热回收新风系统好。

3、负压新风系统仅在卫生间内设置管道，占用空间小，室内不设吊顶。热回收新风系统通过管道送风，吊顶须在室内，否则不美观。负压风机厂家发现现在一般的住宅层高不足3米，使得天花板会占据室内空间，使房间显得压抑。镀锌板负压风机降温水帘

4、更换热回收新风系统滤网时，不方便打开天花板上的检修口。

5、对于像家这样人少的环境，由于需要的新鲜空气量不大，如果安装热回收新鲜空气系统的成本是负压新鲜空气系统的几倍，则不建议换。实际上，热回收新风系统的供、排风都需要风机运行，这比负压新

风系统只要一台风机可完成通风换气的成本更高，但不节能。

湿帘风机的使用注意要点，希望能给朋友们增加一点小小的视野扩展。镀锌板负压风机降温水帘

1、将水自给系统与其他系统隔离开。2、不要使用开放式池塘的水，应采用水质较好的水。因为池塘中的水处于露天场合，难免会有一些杂质在其中。

3、给湿帘风机供水槽加盖，使其避免阳光暴晒和空气中尘埃的进入,同时也要避免湿帘受阳光直射。

4、不要急于停机。每天在关机前，需要先切断水源，让风扇继续转30分钟甚至更长时间，在这个时间段中让湿帘完全干燥，才能停机。这样有利于防止藻类的成长，避免引起水泵、过滤器和布水管的阻塞，因为藻类能在任何有光线、潮湿的表面物体上生长，对此我们给出一些防止藻类生长的建议：氯和溴是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质，但它对湿帘芯体有潜在的危害性，所以要慎用。镀锌板负压风机降温水帘