

# 定制闸门侧水封 橡胶止水 科学设计 合理定制

产品名称	定制闸门侧水封 橡胶止水 科学设计 合理定制
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

定制闸门侧水封 橡胶止水 科学设计 合理定制

P型闸口水封产品简介：

闸口水封又称p型橡胶止水带，闸口水封是水电工程闸口的一个重要组成部分，是确保闸口密闭封水、正常运转的关键部件。闸口水封材料可以依据水头高低和孔口巨细等具体条件进行挑选，常用的莫过于橡胶闸口水封。它的大长处是弹性好，适应变形能力强；结构简略、封水严密可靠；比较经济，装置替换简洁耐老化，使用寿命较长。

P型闸门水封连接固定方法：

/1.固定止水带的砼界面保持平整、枯燥，装置前清除界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确认的装置部位。但有必要将有注浆管的面按放在原砼界面上。

/2.止水带衔接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，衔接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上的预留注浆衔接管套入相等的另一条止水条上衔接二通上。

/3.依据所装置止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头刺进止水条内，一头刺进注浆衔接管内，另一丁字端头应刺进备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。

/4.有必要将所衔接的止水条中的注浆衔接管与三通联接件结实粘结，有必要确保所装置的止水条的注浆管彻底晓畅。

从水封材质分:

橡胶水封是由橡胶(或合成橡胶)通过炼胶设备(开放式炼胶机或密炼机)分段塑炼后，混入专用防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶，再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件，俗称普通水封。将低摩阻、高耐磨的增强聚四氟乙烯薄膜复合于水封止水工作面则称之为橡塑复合水封，工作上的增强聚四氟乙烯薄膜为不间断不分段的整体，和工作面进行增强聚四氟乙烯涂层的水封称为无节型橡塑复合水封；

## 规格参数

I类闸门水封:橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门;SF6474适用于中、小型工程 闸门及伸缩缝。

## II

类闸门水封:合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

以上内容经验之谈，仅供参考价格方面可面议或电议，我公司还生产各种防水制品，产品型号齐全，以上的图片仅供参考，内容的解释权归腾达公司所有，如还需要其它问题可来电进行咨询，我公司还可以通过您定制的产品提供较科学的施工或存放方案。小编也会持续更新产品知识，请您多多关注我们。