

PP/PET打包带生产线

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PP/PET打包带生产线 |
| 公司名称 | 青岛海沛斯塑料机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 海沛斯:有限公司 6--21:MM 青岛:胶州市 |
| 公司地址 | 山东省青岛市胶州市胶西工业园平成东路南段 |
| 联系电话 | 0532-85211877 18561660866 |

产品详情

PP打包带，学名聚丙烯，是常见塑料中较轻的一种，PP打包带

的主要材料是聚丙烯**拉丝**级树脂，因其可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲，

比重轻，使用方便等优点，被加工成的**捆扎带**，已在各领域中广泛作用。

PP表示聚丙烯，聚丙烯牌号有很多，**打包带**生产使用的是牌号T30S的聚丙烯原料。PP打包带外观：半透明至不透明，质地透明薄膜。燃烧性：在火焰中可燃。离开火焰后缓缓熄灭或继续燃烧。燃烧时火焰上端呈黄色，下端呈蓝色；有融熔、滴落现象。可闻到石蜡味。

聚丙烯拉丝级树脂，因其可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲疲劳，密度小，拉伸冲击性能佳，使用方便等优点，现已在各领域中广泛作用。

设备组成：

1、SJ系列单螺杆挤出机

2、液压快速换网器

- 3、挤出模具
- 4、冷却水箱
- 5、三辊拉伸装置
- 6、加热烘箱
- 7、五辊拉伸装置
- 8、牵引装置（压花装置）
- 9、冷却水箱
- 10、三辊拉伸牵引装置
- 11、收卷机

产品规格：

- 1、12mm宽 0.6mm厚 规格的纯料PP打包带 其断裂拉力 > 1000N 伸长率 : < 20%
- 2、13.5mm宽 0.6mm-0.8mm厚 规格的纯料PP打包带 其断裂拉力：1000N - 1500N 伸长率：<20%
- 3、15.5mm宽 0.6mm-0.8mm厚 规格的纯料PP打包带 其断裂拉力：1500N - 2000N 伸长率：<20%
- 4、19mm宽 0.6mm-0.8mm厚 规格的纯料PP打包带 其断裂拉力：2000N - 3000N 伸长率：<20%