

工业在线PH计 澜尔 工业PH计

产品名称	工业在线PH计 澜尔 工业PH计
公司名称	上海澜尔电子有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:澜尔 型号:LP-160C 类型:工业PH计
公司地址	上海市嘉定区南翔镇纬五路66号
联系电话	021-59179416 17721387962

产品详情

品牌	澜尔	型号	LP-160C
类型	工业PH计	显示方式	液晶屏显示
探头型式	工业专用	测量范围	0.00-14.00
精度	0.01	温度补偿范围	0-99.9 ° ()
电源电压	AC220 (V)	工作温度	-5-55 ° ()

工业在线ph计lp-160c

显著特点:

- 1、自动清洗设置：可设置探头的清洗时间及间隔时间
- 2、一键恢复：若非专职操作人员，对仪表进行误操作，可通过恢复键，恢复到出厂设置
- 3、开机自动检测：仪表每次开机时，自动检测各参数是否在正常范围内，不在正常范围内，可自行恢复或者修正
- 4、不死机设计：芯片内带有专门看门狗定时器，当仪表发生异常时，自动复位5、手动/自动温度补偿：当外部接用自动探温元件时，仪表自动补偿，不接时，自动转为手动
- 6、双电流输出：仪表采用高分辨率d/a输接芯片，可将ph和温度信号，通过两组光电隔离，变送输出
- 7、自动循环式按键：仪表的任何参数，只在0-14.00范围内，当参数设置超出范围时，仪表自动从最大值或最小值开始，无法调错

技术参数:1、测量范围：0~14ph2、分辨率：0.01ph3、级别：0.05级4、稳定性：±0.01ph/24h5、校正时可调范围：零点±1.45ph，斜率80%~100%6、ph标准液：6.86/4.00/9.187.00/4.00/10.007、控制范围：0~14ph8

、温度补偿：0~99.9 9、信号输出：4~20ma10、控制接口：on/off继电器接点11、继电器承受负载：max220vac2a12、继电器迟滞量：0.01~3.00自由调整13、信号输出负载：500 14、讯号输入阻抗： 1×10^{12} 15、工作电压：ac220v $\pm 10\%$ 50 / 60 h z16、尺寸：96 \times 96 \times 135mm17、开孔尺寸：91 \times 91mm18、重量：0.8kg19、仪器的工作条件：环境温度：-5~55 空气相对湿度：90% 除地球磁场外周围无强磁场干扰

应用范围：池塘和温泉，水族馆和无土栽培或其他任何与水质分析相关的领域。冷却塔、食品加工、水和废水处理、照片冲印、印刷和化学工业