

# 氨用螺杆机维修烟冷油气分离滤芯烟台冰轮制冷机油气分离过滤网240\*870

产品名称	氨用螺杆机维修烟冷油气分离滤芯烟台冰轮制冷机油气分离过滤网240*870
公司名称	山东瑞华制冷设备有限公司
价格	945.00/个
规格参数	品牌:烟冷 型号:SLXA-600/240
公司地址	山东省临沂市河东区九曲街道九曲街和兰亭路交汇处创业孵化基地4楼4046室和4058室（注册地址）
联系电话	0539-2917777 18769993446

## 产品详情

### 油气分离滤芯:

简介：油气分离滤芯是一种将润滑油中的气体分离出来以保证润滑系统能正常工作的装置。

应用范围：石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的固液、气固、气液分离和净化。

性能参数:分离后气体含油量： 3PPM w/w

初始压差： 0.02MPa更换压差：0.7MPa使用寿命：3000~4500h

工作原理：从压缩机主机机头压缩出来的空气夹带着大小不一的油滴，大油滴通过油气分离罐体易于分离，而小油滴（悬浮状）则必须通过油气分离滤芯的微米级玻纤滤材进行过滤。正确选择玻纤直径及厚度是保证过滤效果的一个重要因素。油雾经过滤材的拦截，扩散和聚合后，小油滴很快聚合成大油滴，在气动和重力的作用下通过滤层，沉降在滤芯底部。这些油通过滤芯底部凹处的回油管进口，不断返回润滑系统，从而使压缩机排出比较纯净，高品质的压缩空气。

更换滤芯注意事项：当油气分离滤芯两端压力差达0.15MPa时应予更换；当压差为0时，表明滤芯有故障或者气流已短路，此时也应用时更换滤芯。一般更换时间为3000~4000小时，如环境较差时其使用时间会缩短。安装回油管时，必须保证该管插入滤芯底部。更换油气分离器注意静电释放，要把内金属网和油桶外壳联通起来。

烟冷油气分离滤芯：滤芯型号--外形尺寸

SLXA-600/240--240\*870

SLXA-800/280--280\*800

SLXA-900/280--280\*900