

无锡,笼式足球场人造草坪,足球场的人造草坪,足球场人造草皮施工

产品名称	无锡,笼式足球场人造草坪,足球场的人造草坪,足球场人造草皮施工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	25.99/平方米
规格参数	颜色:绿色 高度:2.5 适用范围:足球场
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

检查现场施工并进行现场垃圾处理。施工中应对材料与施工配件进行。足球场施工在技术人员充足的情况下,要确保物资充足。当然对施工也要重视,现场避免出现明火、漏电漏水现象,尽量避免在雨天和雾天施工,足球场人造草坪施工在规定时间内完工。

人造草坪跑道施工无锡,笼式足球场人造草坪,足球场的人造草坪,足球场人造草皮施工

1.施工场地清理和修补

填充石英砂与橡胶颗粒,将石英砂填充到人造草坪里,用梳理机梳理草丝,若梳理不了,则采用人工梳理草丝,确保石英砂填充平整,并用相同的方法填充橡胶颗粒。石英砂与橡胶颗粒的注入,可以使草丝直立并增加运动者的舒适感。无锡,笼式足球场人造草坪,足球场的人造草坪,足球场人造草皮施工

跑道基础面层是施工基础的奠基,所以必须确保基础面层的清理,跑道面层无垃圾、无油污、无凸起现状、无轮胎痕迹等,清理面层可以粘结剂的粘结力度及确保场地的平整度。

2.场地基础复验

基础层平整度要准,以跑道弯直道为界线,用经纬仪或卷尺测量,场地平整少达到95%;场地坡度用水准仪测量,基础横向坡度和纵向坡度控制在1%。同时,确保基础层排水及防水,在底层加入防水底油涂布,要求含水率低于8%,基础层无积水现象、表面光滑平整。

3.施工场地施工准备无锡,笼式足球场人造草坪,足球场的人造草坪,足球场人造草皮施工

满足施工场地的正常施工条件,备齐施工工具并检查施工工具是否能正常运行;在条件允许的情况下,尽量进行模拟操作。准备铺装时所需材料,如橡胶颗粒、石英砂、人造草坪等。