

日本工艺静音汽油发电机10千瓦

产品名称	日本工艺静音汽油发电机10千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO10
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

日本工艺静音汽油发电机10千瓦可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

发动机机油警告系统：当机油油位过低时,机油警告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。人工启动系统启动方法用左手固定机组，右手拉启动轮手柄，稍微拉动拉绳，当感到启动爪已经旋出接触到启动盘并同轴旋转时，则用力以平滑而快速向水平方向拉动启动轮手柄，连续数次直到机组启动为止。

大泽静音汽油发电机箱体外部设有紧急停车按钮，用于发电机组的紧急停机。

四冲程，OHV,106cc的排量，提供高达6HP的功率。日本工艺静音汽油发电机10千瓦使用倍感震撼。人性化的面板设计，各种操作弹指一挥间。融汇高科技的AVR自动电压调节系统，确保电压输出稳如泰山。大泽静音汽油发电机典雅，古朴，充分展现华夏文化的底蕴。排烟量低，燃油消耗低，在任何负载下运行和加速性能过群，启动性能强。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：12H

噪音 (db) 7M 54-59

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140*650*930mm带轮子

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

大泽汽油发电机

在应急情况下，市电停后，汽油发电机组需要马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以汽油发电机组就成为了通信后备电源的更后一道保障，一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法正常供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生。

此外相信未来理念推出的新型发电机将会受到很高关注，我们也会拭目以待。润滑油的主要作用是润滑汽油机的活动件，并使活动件冷却散热，清洗，还能防止锈蚀。机油品质好坏和使用正确与否，不仅影响汽油机的性能和使用寿命，还影响机油的使用期限。因此应根据汽油机的使用环境温度，选用适当牌号的机油。