

管道式汽水混合加热器,稳安HQS管道式汽水混合器厂

产品名称	管道式汽水混合加热器,稳安HQS管道式汽水混合器厂
公司名称	湖南稳安机电设备有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:稳安 型号:HQS 材料:不锈钢
公司地址	湖南省长沙市天心区新开铺路1348号一力物流园3栋商务办公楼106号
联系电话	400-8116-928 15364037461

产品详情

一、HQS管道式汽水混合器概述:

HQS管道式汽水混合器是一种装设于管道上利用整汽直接与水混合式加热水的设备,具有热效率高、噪声低、安装简单、不占空间等特点,汽水混合器广泛应用于采暖、空调及生产工艺水加热系统。

管道式汽水混合加热器结构如图所示,核心部件为拉法尔喷管,从喉口喷入的水流与从斜孔喷入的蒸汽充分混合后流出,生产热水。蒸汽和水在高速流动中混合,无噪音、无振动,热效率在98%以上。

二、HQS管道式汽水混合器基本参数:

三、HQS管道式汽水混合器选型参考:

HQS管道式汽水混合器可用于空调采暖、生活热水、工业生产工艺水加热系统,根据实际水流量的蒸汽耗量选用加热器。

1、汽水混合器在未通入蒸汽时,额定流量下,水头损失为5mH₂O,通入蒸汽后,水头损失可按1mH₂O考虑;

2、管道式汽水混合加热器正常运行时蒸汽压力大于水压0.05MPa以上;

3、管道式汽水混合加热器用于生活热水系统时应设置中间水箱，不能直接进入淋浴器，防止意外事故发生；

4、汽水混合器适宜安装在水泵的吸水侧。

四、HQS管道式汽水混合器安装与使用:

1. 汽水混合器可水平安装，也可以竖直向上安装，蒸汽入口应向上或水平；
2. 管道式汽水混合器前后应装设阀门、压力表及温度计，以便于观察和调节汽水混合器的工作状况；
3. 管道式汽水混合加热器启动时，应先通水，再通汽；停机时，先关断汽源，再断水。

五、HQS管道式汽水混合器典型应用: