

## 抗静电缓冲条 黑色阻燃缓冲条

产品名称	抗静电缓冲条 黑色阻燃缓冲条
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	230.00/根
规格参数	阻燃级别:V0 规格:缓冲滑条 产地:山东兖州
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

## 产品详情

超耐磨缓冲条一般使用于港口、码头、船舶输送机械厂的卸料口、下料口、导料槽等散装物料输送系统中。4.缓冲条【缓冲滑条】输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送带的冲击损伤。所有的缓冲条在安装的时候，都要用4根自锁防松动尼龙螺丝和输送带缓冲支架固定，整套缓冲床支架前后20cm左右需要各安装一组托辊，以保证输送带的正常平滑运行。阻燃缓冲条、阻燃抗静电缓冲条、防爆缓冲床，阻燃缓冲条【泰达缓冲条】从上到下由高分子聚乙烯耐磨板、缓冲橡胶、金属件、专用螺栓四部分组成。阻燃缓冲条主要用于阻燃抗静电缓冲床的制造，如果是井下使用必须有《阻燃检验报告》--本公司有此报价，否则没法在井下使用，有了《缓冲条阻燃检验报告》。

专用在煤矿，选煤厂，水泥厂，火电厂等行业要求难燃和使用环境中可燃性气体的工况条件。除了拥有普通缓冲条的高弹、耐磨、使用寿命长等优势之外，阻燃缓冲条表面还添加的有阻燃剂，抗静电助剂等原料，可以有效防止气体的，对于煤矿，电厂，洗煤厂等企业来说，阻燃缓冲条是其首要选择！超耐磨缓冲条和低摩擦高弹性缓冲条相比，优势在于其缓冲条表面分子量为920万，超高板厚度为25mm，可以远远满足带速高于4.5m/s的输送带运输需要。超耐磨缓冲条一般使用于港口、码头、船舶输送机械厂的卸料口、下料口、导料槽等散装物料输送系统中。4.缓冲条【缓冲滑条】输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送带的冲击损伤。所有的缓冲条在安装的时候。