

# 50赫兹30千瓦静音汽油发电机厂家

产品名称	50赫兹30千瓦静音汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

50赫兹30千瓦静音汽油发电机厂家

- 1、减振设施，汽油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器，减少震动产生的噪音
- 2、隔声罩，采用四至五层的吸音材料的隔声罩，吸音隔音，效果明显。
- 3、进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的足够进入，又有效地密闭了噪声。
- 4、排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又有效地密闭了噪声传播。
- 5、排气静声器，阻抗复合型消声器的采用，大大降低了废气排放出时的噪音。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-475F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300\*840\*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

便携式汽油发电机为了增加进气量,小型汽油发电机进气门在活塞到达上止点前 $10^{\circ}$ 左右开启,活塞过下止点后 $50^{\circ}$ 左右关闭。进气门提前开放,先造成气门的开势,待活塞到达上止点并开始下行时,即可大量进气。进气门晚关,虽然活塞已过下止点并开始上行,但活塞在下止点附近

速度较慢,对气缸内压力无显著影响,仍低于大气压,此时流经进气管的气体已形成高速气流,利用其惯性,混合气可继续进入气缸。