

腾达 衡水桥梁钢板梳齿型伸缩缝 提高项目质量 防尘性能

产品名称	腾达 衡水桥梁钢板梳齿型伸缩缝 提高项目质量 防尘性能
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	220.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

腾达 衡水桥梁钢板梳齿型伸缩缝 提高项目质量 防尘性能

梳齿板式伸缩缝产品概述：

/1.) 梳齿板式伸缩缝，设计容许伸缩量40 ~ 1000mm适用于各种不现梁体结构，不同跨度的新建桥梁和老桥改建，伸缩量大，使用范围广。

桥梁钢板梳齿型伸缩缝装置，整体结构高度30 ~ 40mm。均不用改变原梁端结构，浅埋设就能达到有效的锚固强度。一般情况下，伸缩量>80mm以后，其它类型的桥梁伸缩装置整体高度高，桥梁异型钢伸缩装置整体高度>250mm。设计时，必须对梁端结构进行特殊处理，同时增加施工难度因此，伸缩量大，浅埋设充分显示出本桥梁伸缩装置的特有的技术优势。

/2.) 梳齿板式伸缩缝梳型伸缩间隙有自动清渣

各种不同类型的伸缩装置，普遍存在一个共同的问题。伸缩间隙内有灰渣、硬物堵塞，严重时影响梁体的正常伸缩。巧钢板梳齿型伸缩缝装置，由于结构的特殊处理，梳齿伸缩间隙位于单侧梁的端面上，同时梳型底面有不锈钢滑板垫层，灰渣和硬物只能留在表面，这样能借助梳型钢板的伸缩过程和车辆行驶的作用，自动将灰渣、硬物排出伸缩间隙，从而不会造成堵塞，不需人工清理，不影响梁体的正常伸缩。

/3.) 梳齿板式伸缩缝具有比较好的防水/防尘性能。

钢板梳齿型伸缩缝装置设置二层氯丁橡胶防水层，并在梳型钢板伸缩间隙内浇灌防水油膏，达到比较好的防水防尘作用，有效地保护桥下结构物及延缓支座的腐蚀，延长桥梁的使用寿命。

/4.) 梳齿板式伸缩缝与路面整体性能好

桥梁钢板梳齿型伸缩缝装置采用刚柔结合等措施，从构造上较彻底地消除了汽车行驶时产生跳车的条件，桥梁伸缩装置两侧采用高标号带状刚性砟保护，整体刚性好。因此，车辆行驶平稳，无冲击震动，减少桥梁的冲击力，减少噪音，延长桥梁及车辆使用年限。

桥梁伸缩缝更换：

实施质量目标管理，将质量目标分层，在每个施工过程中实施，并对每个施工人员实施质量目标。积极地参与技术披露，组织图纸审查，了解关键部件的设计意图和质量要求。提高施工组织设计和施工计划的质量。

每个过程采用先进的施工技术，从技术，组织，管理和经济等方面进行综合分析和比较，确保施工方案技术可行，质量可靠，经济可靠。不使用不能保证工程质量的施工过程，不采用不能保证施工安全的施工方法。

每道工序严格按照图纸和规格进行，按现行试验程序检验，并按现行质量检验标准检验。有些人必须检查道路过程，并检查和接受道路项目。在接受上一个过程之后，可以执行下一个过程。不合格的项目必须经过重新设计并通过，直至合格。

做好各个流程之间的工作交接，对不能暂时进入下一个流程的项目采取保护措施，避免损坏。定期检查现场使用的各种测量仪器。确保测量仪器处于良好状态。认真履行各种原创建筑记录，实事求是。定期进行汇总统计，进行质量动态分析，促进质量管理，不断提高项目质量。积极配合监理工程师及其代表检查和接受项目质量

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料经验之谈，我公司的这款产品需要我们商家提前定制，提供图纸，方便快捷准确报纸保量的把产品完成。小编也会持续更新产品知识，如需采购其它产品可浏览我们的网站，产品多多供您选择。