

1.2米缓冲条 缓冲条价格

产品名称	1.2米缓冲条 缓冲条价格
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	220.00/根
规格参数	长度:1.2米 规格:1200*100*75m 适用场合:落料点缓冲条
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

缓冲条利于输送带通过，非常适合恶劣工况下的缓冲条表面材料，但是对厂家工艺的要求较高，不经过特殊处理与橡胶很难结合。生产工艺采用先进的热硫化工艺，在高温高压状态下使高弹性橡胶与高分子聚乙烯板材高强度粘接，牢固可靠，永不分离，克服了国内同类产品采用冷粘工艺，聚乙烯板材易脱落的问题；缓冲条的接触面的两端采用弧形设计，有效的保证了输送带的平滑运行，其生产的阻燃抗静电缓冲条，阻燃级别为的V0，抗静电级别为 1×10^8 ，安全系数高，使用寿命长，并取得国家相关部门的认证，不同的分子量影响到耐磨性能、耐冲击性能一个合适的分子量也会影响到缓冲条性能，对于阻燃抗静电缓冲条必须采用的是特定的适用于井下专用的材料，这一点与一般的厂家不同，因此品质较好。防爆缓冲条【井下缓冲条】的组成：从上到下分别为：高分子聚乙烯耐磨板、缓冲橡胶、金属件、专用螺栓。缓冲条金属件要求：阻燃缓冲条的金属件必须是铁质，防爆缓冲条【井下缓冲条】规格：宽度和厚度是固定的（宽100mm，厚75mm），只是有长度之分，一般有四种规格尺寸：1200mm，1220mm，1400mm，缓冲条的耐磨板超高分子量大于480万，且厚度不小于15mm。缓冲条前后端必须保证输送带通过时的顺滑。特种橡胶层厚度不小于60mm。

这样才能真正确保其缓冲条的品质；其实耐磨层主要指的是超高分子量聚乙烯板，其分子量影响到期性能，不同的分子量影响到耐磨性能、耐冲击性能一个合适的分子量也会影响到缓冲条性能，对于阻燃抗静电缓冲条必须采用的是特定的适用于井下专用的材料，这一点与一般的厂家不同，因此品质较好。缓冲床制造机械厂，更多关于缓冲条的问题请致电。缓冲条金属件要求：阻燃缓冲条的金属件必须是铁质，缓冲条的组成：从上到下分别为：高分子聚乙烯耐磨板、缓冲橡胶、金属件、专用螺栓。条规格：宽度和厚度是固定的（宽100mm，厚75mm），只是有长度之分，一般有四种规格尺寸：1200mm，1220mm，1400mm，缓冲条的耐磨板超高分子量大于480万。