

进口自吸式排污泵

产品名称	进口自吸式排污泵
公司名称	深圳帕弗米沃泵阀有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	功率:55kw 扬程:60m 转速:1450-2900r/m
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋307B
联系电话	15994720595

产品详情

进口自吸式排污泵产品概述：

进口自吸式排污泵，是工程技术人员吸收国外技术并结合用户的使用习惯而研发的产品，是自吸泵和排污泵的结合产品，可形成-0.04MPa至-0.05MPa的真空度，即4-5米的清水自吸高度，泵前管路不需要加装底阀，可直接抽吸介质。泵只需初次使用前灌泵，以后使用无需再灌泵（用户需确保泵进口管路不露出液面，若发生进口管路露出液面的情况，需重新灌泵）。

进口泵叶轮可生产半开式叶轮或流道式叶轮，我公司默认采用半开式叶轮（除50ZW15-30和80ZW40-16两个规格为流道式叶轮，无半开式叶轮选项外）。半开式叶轮相比较于流道式叶轮，因其没有一侧的盖板，不形成密闭空间，所以通过性更好。

进口泵有一种ZWL型的派生款。ZWL型直连自吸排污泵是在进口泵的基础上，取消了联轴器和轴承箱的结构，直接选用加长轴电机，泵的尺寸更短，比较适合安装空间有限的用户。

进口泵入口处装有一拍门（也称止回阀瓣），该拍门材质为有机合成橡胶，无其他材质可选，故进口或ZWL型泵不能用于抽送含有有机溶剂的介质。若用户介质为含有有机溶剂的污水污物，需要用自吸的方式抽送，请咨询我司技术人员，我司人员会提供解决方案。

ZW或ZWL型自吸排污泵可生产铸铁或不锈钢材质。

进口自吸式排污泵适用范围：

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

1.环境温度 40 ，介质温度 60

2.介质密度不超过1240kg/m³

3.自吸高度在泵允许范围内，吸入管总长度 10米。

关于卡洛特：

美国卡洛特泵阀集团有限公司(Carlot pump valve group Co., Ltd)历经几十年的逐步发展，现已成为世界有名的泵阀公司。卡洛特公司总部位于美国西部的科罗拉多州（英语：Colorado）。美国卡洛特泵阀集团拥有多个大型加工中心，连铸厂，全自动生产线，能生产千种规格的泵阀类产品，卡洛特集团在全世界拥有多家销售公司及众多代理商。卡洛特泵阀主要用于民用建筑、机械工业、食品工业，农业及灌溉工程、化工工业、泳池及康乐设施、船舶工业等。卡洛特公司自从进入国内市场，即开始在我国设立卡洛特代理商，其销售网络在我国范围内逐步形成，拥有众多代理商。厦门、上海等地区设有库房，可及时满足各地客户对泵阀的需求。依靠卡洛特技术的先进性、可靠性、安全性及优良的价格－质量比和日趋完善的本地服务，卡洛特产品已经在中国享有良好的zhi名度，得到普遍赞誉。

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确的产品参数如流量、扬程、吸程、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供服务！