

# 常州沃太VOTAL快速卷帘门供应商

产品名称	常州沃太VOTAL快速卷帘门供应商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

常州沃太VOTAL快速卷帘门供应商

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

沃太VOTAL快速卷帘门经久耐用，操作方便，现在已经深入到我们的生活中去了。快速卷帘门在不同的领域和行业中扮演着重要的角色和价值。不过它需要在使用中以某种方式和方法使用，有必要使用快速门附件进行合理的装配安装，以确保顺利顺利的使用，避免发生重大事故，影响正常使用的问题。

在安装中，我们需要检查幕门现场的施工情况，根据实际环境制作卷帘的类型，要稳定设备头部板和导轨的两端。对于双轨双幕设备，必须考虑两导轨设备两端的厚度必须达到400 mm，主停机板的厚度为900 mm。在确定和规划机头板和导轨两端的方向后，用胶带尺测量门孔，宽度是两个导轨后部之间的距离，高度是从地面到头板顶部的距离。如果中间安装需要插入，宽度就是滚动窗帘宽度，高度就是从建筑物顶部到导轨顶部的距离+50毫米。

快速卷帘门的配置简介：

1、框架材料有三种。1）普通型：全部主体钢构选用冷轧钢板（2.5mm厚冷轧钢板烤漆工艺处理）。2）不锈钢型：全部主体钢构选用不锈钢。3）铝合金型：立柱为铝合金型材（表面抗氧化处理）。

2、布帘材料采用高密度工业基布。厚度为0.8mm或1.5mm  
颜色有黄色、蓝色、白色、橘红色、灰色或全透明等多种颜色可供选择。

3、门帘配有铝合金抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。

- 4、1.5mm厚全透明PVC软片窗口，增加了安全性及管理方便性。
- 5、开启与关闭速度（0.8-1.5m/秒），可高频开启高频开启(800-1000)次/天。
- 6、底部装有加重PVC底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。
- 7、专用马达、强力刹车器、蜗轮减速机一体式，驱动电机单相220v功率为0.75-1.5KW。
- 8、控制箱为五键（上、停、下、电源指示、自动切换）门外侧为叁控上升，急停，下降开关。

#### 快速卷帘门安装经验：

- 1、快速卷帘门由于是铝合金型材的零部件，因此，我们要在表层开展一系列的保障措施，那样能够让使用寿命更长，还能在上面热镀锌或全是放上其他的一些空气氧化建筑涂料，那样就不易被氧化，应用更好更长久。
- 2、快速卷帘门在拼装的情况下要保证每一片叶子须牙齿咬合准，那样便会不影响安装。
- 3、在安装快速卷帘门的情况下先要明确直线和等分线要保证没有出现偏差的原因，并且在安装的情况下要依照流程来安装。

沃太VOTAL快速卷帘门适用范围：物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、减噪、隔味、等高效率作用，应用范围7000mm × 7000mm。