

防水水性环氧自流平地坪漆厂房油漆

产品名称	防水水性环氧自流平地坪漆厂房油漆
公司名称	泰州市凤城橡塑有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	
公司地址	泰州市永定东路998号名流国际家居博览中心一楼10318号
联系电话	15312769888 18112191877

产品详情

很多人不懂什么叫自流平，它是种流动性很强的水泥，可以自动找平地面，由20多种原料组成，它比普通的水泥地面强度光滑度更高。PVC地板是较柔软的，如果基层不平整高低起伏，坑洼不平，那铺设出来的地面也会有坑洼或凸起的疙瘩。要怎么注意预防呢？

- 1、先清理地面，然后检查地面是否干燥、平整及无裂缝。再对地面进行抛光吸尘，然后用泡沫辊涂界面剂。
- 2、界面剂完成后，保持通风，使其完全干燥，干燥后就可以自流平施工。自流平水泥用电钻随浆搅拌均匀至无块即可。然后将混合物均匀倒入施工区域，用滚筒进行滚拉，将空气释放。
- 3、自流平水泥一般需要24小时才能完全干燥，彻底干燥后的1-2天就可以进行PVC地板的铺设。

环氧地坪漆

成份是环氧树脂和固化剂组成，一般适用于要求高耐磨、耐油污、表面光亮干净、易于清洗打扫的场所，如：停车场、净化车间、工厂、生产车间等地。

不同场所选择地坪漆的颜色也很讲究，色彩不光能改变环境还能影响人的工作情绪，选择色彩有什么技巧呢？

室内**净化车间用地坪漆**尽量选择冷色系，因为室内温度较高，冷色系看着使人身心舒畅，凉爽。

工厂地面比较空旷尽量使用较深的颜色，一般过道绿色，生产区灰色，不容易使人视觉疲劳。