

# GB面板坝封缝止水材料

产品名称	GB面板坝封缝止水材料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

GB柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工

GB止水条，GB自粘型止水条，自粘型止水条价格

GB自粘型止水条，是我公司在生产GB柔性填料的过程中，开发出的一种挤出型止水条，其外观为黑色，有较强的粘结性，可在外力作用下与混凝土牢牢粘结在一起，同时由于其生产的主要成分为丁基橡胶，使得自身有很强的扯断伸长率，达到了0%以上。

GB自粘型止水条是由丁基橡胶、填充剂、增塑剂及其它特种助剂，经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。它不仅填充砼土气孔、缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。

产品特点:1、粘接力强，延伸率大，在一定压力下。能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。2、气密性、水密性好。3、具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。4、能在不同的材质的清洁干燥界面粘结。产品使用范围：1、基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密防渗。2、处理槽、沉淀池给排水管道接颖处的密封。使用方法和存放要求：1、将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。2、清自粘性止水条顺缝铺开、捺开。3、隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。4、存放备用或运输时，切忌重压及已防材料变形。

我公司生产各种规格：遇水膨胀止水条，BW遇水膨胀止水条，BF遇水膨胀止水条，腻子型遇水膨胀止水条，制品型遇水膨胀止水条，遇水膨胀橡胶条，PN遇水膨胀止水条，PZ遇水膨胀止水条，注浆管遇水膨胀止水条，加强网遇水膨胀止水条，橡胶止水带，塑料止水带，双组份聚硫密封胶，聚乙烯闭孔泡沫板，聚氨酯密封胶，柔性填料，聚氯乙烯胶泥，三元乙丙防渗橡胶板，氯丁橡胶棒，注浆管，遇水膨胀

止水胶，水泥基结晶。