

常州前移式叉车常州电瓶叉车西林叉车代理溧阳金坛

产品名称	常州前移式叉车常州电瓶叉车西林叉车代理溧阳金坛
公司名称	苏州高新区建枫物流机械服务部
价格	60000.00/台
规格参数	额定起重量:1500 (kg) 类型:电力叉车 型号:TFA
公司地址	中国 江苏 苏州市虎丘区 浒关经济开发区
联系电话	86 0512 68085623 13812883612

产品详情

额定起重量	1500 (kg)	类型	电力叉车
型号	TFA	货叉长度	1070 (mm)
载重量	1500 (kg)	货叉最低位	35 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	前移式叉车
特种行业	前移式	品牌	建枫

1.2	型号						tf		
1.3	驱动方式						电动		
1.4	驾驶方式						站驾式		
1.5	额定载荷	q(kg)					1250		
1.6	载荷中心距	c(mm)					500		
1.8	前悬距	x(mm)					375		
1.9	轴距	y(mm)			1290		1380		
重量	2.1	自重(含蓄电池)	kg	1370	1405	1440	1470	1500	1870
	2.3	轴负载, 空载时前/后轴	kg	830/570	840/600	890/610			1140/730
	2.4	轴负载, 货叉前移, 负载前/后轴	kg	630/2020	640/2050	650/2080			1110/2010

	2.5	轴负载, 货叉收回, 负载前/后轴	kg	1100/1640	1120/1570	1140/1590	1330/1790		
轮子底 盘	3.1	轮子(橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)				聚氨酯			
	3.2	轮子尺寸, 前轮	mm			250x82			
	3.3	轮子尺寸, 后轮	mm			150x82			
	3.5	轮, 前后数量(x = 驱动轮)				1+2			
	3.6	前轮轮距	b10(mm)		650			7	
	3.7	后轮轮距	b11(mm)			980			
	尺寸	4.1	门架/货叉-前/后倾角	grad			2/5		
4.2		门架缩回时高度	h1(mm)	1615	1865	2115	2365	2615	2125
4.3		自由提升高度	h2(mm)						1575
4.4		起升高度	h3(mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500
4.5		作业时门架最大高度	h4(mm)	3070	3570	4070	4570	4920	5570
4.19		总体长度	l1(mm)	-	-	-	-	-	-
4.20		叉面全后端长度	l2(mm)					1125	
4.21		车体宽度	b1/b2(mm)					950/1100-1200	
4.22		货叉尺寸	s/e/l(mm)					40x100x950	
4.28		前移距离	l4(mm)					500	
4.32		轴距中心离地间隙	m2(mm)					65	
4.33		通道宽度, 托盘1000x1200 (1200跨货叉放置)	ast(mm)			2714			
4.34		通道宽度, 托盘800x1200 (1200沿货叉放置)	ast(mm)			2800			
4.35		转弯半径	wa(mm)			2000			
性能数 据		5.1	行驶速度, 满载/空载	km/h		5/5.5			
	5.2	提升速度, 满载/空载	m/s			95/120			
	5.3	下降速度, 满载/空载	m/s			150/120			
	5.8	最大爬坡能力, 满载/空载	%			5/12			
	5.10	行车制动				电磁制动			

电动机	6.1	驱动电机功率	kw	0.9	
	6.2	提升电机功率	kw		3
	6.4	蓄电池电压/额定容量	v/ah		24/320
	6.5	蓄电池重量	kg		275
		蓄电池尺寸(长×宽×高)	mm		812x270x535
其他	8.4	驾驶员耳边噪音等级符合din12053	db(a)		67