

条形码打印机、标签打印机

产品名称	条形码打印机、标签打印机
公司名称	广州科琳电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:斑马 类型:热打码机 型号:Z 4 M
公司地址	广东佛山市南海区
联系电话	4000-199-168 13425970200

产品详情

品牌 斑马 类型 热打码机
型号 Z 4 M

打印机规格：

打印方式：热转印/热敏方式打印分辨率：203dpi (8点/mm) / 300dp(12点/mm)最大打印宽度：104mm(z4m) / 160mm(z6m)最大打印长度：2667mm(203dpi) / 1245mm(300dpi标准内存)打印速度：254mm/秒(203dpi) / 152mm/秒(300dpi)

物理特性：

z4m：宽 278毫米 × 长 475毫米 × 高 338毫米 z6m：宽 341毫米 × 长 475毫米 × 高 338毫米 净重：15公斤(z4m) / 16公斤(z6m) 结构：全金属结构

产品特性：

标准内存：4mb dram (2mb用户使用) 微处理器:32位risczebra 的 e3 打印元件控制技术穿透式传感器 自动测纸 1950 ; cispr 22 (class b) ; iec 950 ; 801-2, -3 and -4standards ; canadian doc. (class a) ; fcc (class b) ; ce compliance选配：升级至2mb flash 存储器或通过pcmcia卡升级到8mb flash软件：zpl ii 编程语言

条形码：

一维条码：code 11，upc-a，upc-e，industrial 2 of 5，code 39，ean-8，ean-13，logmars，code 93，plessey，p
，code 128 with subsets a/b/c and ucc case codes，interleaved 2 of 5，ean and upc with 2 or 5 digit supplements，cod
standard 2 of 5，msi，isbt 128 二维条码：codablock，pdf417，code 49，maxi code，data matrix，qr code

使用环境：

操作温度：5 -40 操作湿度: 20%-85% 存储温度：-40 -60 存储湿度: 5%-85%

其他参数：

电气参数：内置自动转换电源 90v-265v 48-62hz

最大电流5a 通讯接口：rs232/422/485接口及标准并口；ieee1284双向并口准并口 标签：宽度：25.4 毫米 -114

长度：最大：991毫米 最小：撕裂方式- 16mm；剥离方式-25mm；切刀方式-38mm

类型：连续型、膜切型、缺口型、黑标型、穿孔型 最大直径：外径203mm，内径76mm 间隙：2mm-4mm 厚

0.058-0.25mm 碳带：标准长度：300m、450m，提供2：1或3：1 标签卷 宽度：51-4.311mm 卷轴内径：25m

卷轴最大直径：81mm

使用范围：

运输 商业 医药卫生 生产/物流 政府/办公