

成品隔油池安装 明君机械 潮州隔油池

产品名称	成品隔油池安装 明君机械 潮州隔油池
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

产品详情

东莞明君---欢迎你前来指导

我厂生产的系列隔油器，各项技术参数均按照国家标准《建筑给排水设计规范》（G015-2003）中第4.2.8条对隔油器之规定的技术参数和要求设计的,从而大大提高了隔油器的除油效果.其内部构造更加突出了油水分离功能:通过增加过水断面从而降低流速(0.005m/s)，增加废水的水力停留时间（特别是在油水分离区的停留时间），使水量均匀分布于整个过水断面，再通过油水比重差异，分离去除污水中的悬浮油渍，使底部水匀速流向出水区，出水区的构造也充分考虑了水流均匀性问题以及防臭防虹吸等措施。

本公司餐饮废水隔离器严格按照产品企标（QB/441900 138254-2008）要求生产，质量保障。油脂去除率依旧日本JIS HASS-217-1991标准测试，其油脂去除率达90%以上，经环保署（台湾）人证单位测试合格。

明君机械-隔油池的性能比较

API,PPI和CPI隔油池性能比较

项目 API型 PPI型 CPI型

除油效率 / % 60 ~ 70 70 ~ 80 70 ~ 80

处理量相同时的占地面积 1 1/2 1/3 ~ 1/4

可能除去的油滴直径 / μm 100 ~ 150 60 60

油滴的浮上速度 / (mm · s⁻¹) 0.9 0.2 0.2

东莞市大岭山明君机械制造厂专业致力于隔油池，撇油器，油水分离器，需要的朋友们按照以下的联系方式就可以联系到我们哟

利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同，都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。