

10kw柴油发电机移动拖车型

产品名称	10kw柴油发电机移动拖车型
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10kw柴油发电机移动拖车型

静音箱设计原理：静音箱内外部结构

- 1.箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。
- 2.箱体内部为.体化，在箱壁上装有层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
- 3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。强抗腐蚀构造罩身为钢体，内部喷高效防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

10kw柴油发电机移动拖车型

除去柴油发电机的油封的方法步骤如下:1、将柴油加热到45—56℃，用以洗擦除去外部防锈油。2、将水加热到90℃以上，然后从水套出水口处不断地灌入，由气缸体侧面的放水开关(或水泵进水口)流出，连续进行2—3h，并间断地摇转曲轴，使活塞顶、气缸套表面及其他各处的防锈油溶解流出。用清洁柴油清洗油底壳，并换新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、起动传动系统均应按说明书要求

进行清洁检查，并加足清洁冷却水，充足起动蓄电池，做好开机前的准备工作。