

金坛环氧自流平 天津华晨美涂公司 环氧自流平施工

产品名称	金坛环氧自流平 天津华晨美涂公司 环氧自流平施工
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

水泥自流平施工注意事项

水泥自流平施工工艺

- 1.将要施工的地面彻底清扫干净，将地面的各种污物都清除，比如说地面油漆、油污以及涂料之类的东西，接着要打磨地面。
- 2.使用吸尘器将地面灰尘吸净。
- 3.将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，进行1：1兑水，每平方米用量约为100-150克。
- 4.水泥自流平的界面剂涂布结束后，需等待1-3小时，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。
- 5.在施工过程中自流平水泥(25公斤)一包应倒入有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，如果是自流平(25公斤)一包应倒入有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，用带浆电钻进行搅拌，直至形成流态均匀的混合物。必须确保无结块。然后迅速的将混合物均匀倒入施工区域，用耙子将自流平均布，并用滚筒进行滚拉，将空气释放。注意要合理安排施工人员，确保在15分钟内将混合好的一包自流平水泥施工完。完成2毫米厚度，每包可涂布约5平米。
- 6.约24小时后，自流平水泥干燥完全，1-2天后可进行地板铺设。

功能性的“美”环氧地坪

在地坪实用者眼里，美地坪莫过于环氧地坪。多彩艳丽的颜色，无缝平实的表面，环氧自流平施工，多功能的实用价值能满足不同场合地面的需求。今天我们就来讲讲环氧地坪的“美”。

功能性的“美”

环氧地坪开始是用于功能性地坪，

如防腐、防静电、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪。

其它的功能也越来越多的被挖掘出来，

防潮、防尘、防霉、耐化学性能也不在话下。

装饰性的“美”

环氧地坪颜色鲜艳，具有很好的装饰性效果。

例如环氧彩砂地坪、水性环氧地坪等。

颜色鲜艳丰富，金坛环氧自流平，可赋予地坪多姿的色彩美感，环氧自流平施工工艺，

抛除普通地面的枯燥，为地面和空间点缀更多美丽！

环氧自流平镗涂层干燥固化后，要进行7天的养护，期间不要自行使用。1天后可以上人行走，不得带入杂质和沙粒，建议脱鞋带袜行走。严禁划伤拖痕，带水擦洗，更不允许其它程序的施工和作业，以确保环氧自流平地坪的使用效果。

施工安全措施

1. 遵守业主各项安全规章制度。施工前对班组进行安全和技术交底。
2. 施工区域严禁烟火，并设立禁火标志，专业施工环氧自流平，用警示带隔离。
3. 施工区域配备灭火器材和防火毛毡。
4. 施工机械必须有安全保护装置，设立专用电源柜。
5. 严禁酒后作业，工作中不得玩笑打闹，并穿戴好劳保用品。

- 6.配比准确，认真消泡，湿度大于85%或者温度低于零度时严禁施工。
- 7.不作业，强迫施工人员冒险作业，也不能强制施工人员连续作业时间太长。
- 8.文明施工，保护环境，工了场清。

金坛环氧自流平-天津华晨美涂公司-环氧自流平施工由天津华晨美涂科技有限公司提供。“环氧自流平”选择天津华晨美涂科技有限公司，公司位于：天津市南开区华苑新城程华里3-2-202，多年来，华晨美涂坚持为客户提供好的服务，联系人：陶经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华晨美涂期待成为您的长期合作伙伴！