

双流环氧自流平 环氧自流平品牌 华晨美涂

产品名称	双流环氧自流平 环氧自流平品牌 华晨美涂
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平施工操作及要求

环氧自流平施工用具：喷砂机（或打磨机）、喷涂机、吸尘器、不脱毛滚刷、脱泡滚筒、台秤、搅拌筒、搅拌器、带齿刮板、镟鞋、镘刀、钢刷。

辅助工具：混凝土表面含水率测定仪、温/湿度计、防毒面具、混凝土强度测定回弹仪、化学灭火器、角向磨光机、手提式切割机、安全帽、工作服、平整度测定仪、激光扫描仪、磁扫把、电炉、炒锅、钢钎、榔头、手套、工业用中型电扇。

环氧自流平施工操作及要求：

水泥自流平施工注意事项

水泥自流平施工工艺

1.将要施工的地面彻底清扫干净，将地面的各种污物都清除，比如说地面油漆、油污以及涂料之类的东西，接着要打磨地面。

2.使用吸尘器将地面灰尘吸净。

3.将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，进行1：1兑水，每平方米用量约为100-150克。

4.水泥自流平的界面剂涂布结束后，需等待1-3小时，双流环氧自流平，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。

5.在施工过程中自流平水泥(25公斤)一包应倒入有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，环氧自流平施工，如果是自流平(25公斤)一包应倒入有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，用带浆电钻进行搅拌，环氧自流平品牌，直至形成流态均匀的混合物。必须确保无结块。然后迅速的将混合物均匀倒入施工区域，用耙子将自流平均布，并用滚筒进行滚拉，将空气释放。注意要合理安排施工人员，确保在15分钟内将混合好的一包自流平水泥施工完。完成2毫米厚度，每包可涂布约5平米。

6.约24小时后，自流平水泥干燥完全，1-2天后可进行地板铺设。

在地坪实用者眼里，环氧自流平施工工艺，美地坪莫过于环氧地坪。多彩艳丽的颜色，无缝平实的表面，多功能的实用价值能满足不同场合地面的需求。今天我们就来讲讲环氧地坪的“美”。

功能性的“美”

环氧地坪开始是用于功能性地坪，

如防腐、防静电、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪。

其它的功能也越来越多的被挖掘出来，

防潮、防尘、防霉、耐化学性能也不在话下。

装饰性的“美”

环氧地坪颜色鲜艳，具有很好的装饰性效果。

例如环氧彩砂地坪、水性环氧地坪等。

颜色鲜艳丰富，可赋予地坪多姿的色彩美感，

抛除普通地面的枯燥，为地面和空间点缀更多美丽！

双流环氧自流平-环氧自流平品牌-华晨美涂(推荐商家)由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司是一家从事“环氧自流平”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华晨美涂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上

”的原则，使华晨美涂在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！