

广东中山螺旋胶 康万成各种胶水直销 螺旋密封胶

产品名称	广东中山螺旋胶 康万成各种胶水直销 螺旋密封胶
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

产品详情

棕色、液态、单组分、中等粘度厌氧螺纹锁固剂，具有中等强度。

LOCTITE? 225是一种单组分、棕色、液态、中等粘度厌氧螺纹锁固剂，具有中等强度。

在紧密配合的金属面之间隔绝空气时固化。

专门用于需要用标准手动工具正常拆卸螺纹紧固件的锁固和密封。

单组分--无需混合中等强度可用标准工具拆卸紫外线下呈阳性

专门用于需要用标准手动工具正常拆卸螺纹紧固件的锁固和密封

LOCTITE? 225是一种单组分、棕色、液态、中等粘度厌氧螺纹锁固剂

酸酯聚液态螺纹密封剂，设计用于锁固、密封金属管和管接头。

LOCTITE?

569是一种棕色的酸酯聚液态螺纹密封剂，广东中山螺旋胶，设计用于锁固、密封金属管和管接头。

产品固化后可防止冲击和振动引起的松动与泄漏。

澳大利亚气体协会认证，证书编号为3375，螺旋胶批发，III级，额定工作压力2000 KPa

，工作温度-14 到+302 （-10 到+150 ）。

高强度可防止冲击和振动引起的松动与泄漏澳大利亚气体协会认证，证书编号为3375，III级，额定工作压力2000 KPa，螺旋密封胶，工作温度-14 到+302 （-10 到+150 ）（注：属于区域性认证）

白色到米白色、通用、低强度、触变型含酯的螺纹密封剂，适用于M80/R3 ” 以下的金属接头。

LOCTITE? 511是一种白色到米白色、通用、低强度、触变型含酯的螺纹密封剂。

当它被限制在M80/R3 ” 的螺纹内时，通过与金属接触可在缺乏空气的情况下固化。

适用于所有金属接头，断裂扭矩为6 Nm。粘度为9，AB胶螺旋，000 - 22，000 mPa · s，工作温度为-55到+150oC。

通过DVGW认证。提供瞬间低压密封不蠕变、收缩或堵塞系统单组分 - 干净且易于施胶触变型、

中高粘度适用于所有M80/R3 ” 以下的金属接头通过DVGW认证

广东中山螺旋胶-康万成各种胶水直销-螺旋密封胶由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司为客户提供“环氧树脂胶,结构胶,密封胶,灌封胶,”等业务，公司拥有“3M.汉高乐泰LOCTITE,CE MEDINE ” 等品牌，专注于合成胶粘剂等行业。，在珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：林经理。