

泉州容积式换热机组 卧式容积式换热机组价格 山东国馨

产品名称	泉州容积式换热机组 卧式容积式换热机组价格 山东国馨
公司名称	山东国馨热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区五峰山街道办事处
联系电话	19819886979 19819886979

产品详情

半容积式热交换器，体积小，泉州容积式换热机组，重量轻，安装方便，产品有立式和卧式，换热部分有浮动盘管和弹片管束，U形管等。现在还有带循环泵、循环管路、控制装置的储热节能型产品，容积与热水量的体积比达到1：4，占地面积更小，其构造强化换热，热水出水量比其它品种半容积式换热器增大，没有滞水区和冷水区，容积利用，并防止了军团菌。该换热器有2min储水容积在一般自动温控阀的条件下可保持热水水压，水温平稳。双轮集团产品就有这种换热器。半容积式热交换器的热媒按设计小时耗热量供给，它的设备维修保养工作量小，不要求设备部件灵敏动作，在热源蒸气或城市供热高温水稳定的情况下可选用半容积式换热器。

传统容积式换热器的优点

在建筑内部热水供应中，传统容积式换热器是使用时间使用的换热设备。

[1] 优点：（1）兼具换热、贮热功能。容积式换热器的换热管束上部是贮热部分，属同温热水区，卧式容积式换热机组多少钱，贮热量大，能适应小时耗热量的变化；它能够为不均匀用水的热水供应系统提供一个较大的贮存与调节容积，以适应用水负荷变化；出水温度稳定，供水安全可靠。（2）被加热水通过罐体阻力损失很小。由于冷水通过容积式换热器时过水断面很大，流速不到0.01m/s，阻力损失很小，一般只有0.1~0.2m，这对于保持用水点的冷热水供水压力平衡极为有利。（3）对热媒要求不严。容积式换热器有较大的贮热容积，其供热负荷可按小时耗热量来计算，可将锅炉及管网负荷减半，大大节省了热媒供给系统的投资，同时热媒的使用相对均匀，有利于提高锅炉热效，延长其使用寿命。（4）结构简单，管理方便，可承受水压，噪声低。

容积式换热器的优点：

1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时，凝结水出水温度约50℃，回水管上下需设疏水器，给使用维

修带来方便，水-

水换热时，热温降为同型换热器的2~2.5倍，120~150 的高温热水换热后可降至70~75 。

2、容积式换热器换热效果好，散热效果好，散热损失小，节能。同时，以蒸汽为热媒时，能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。

3、冷水区小，卧式容积式换热机组生产厂家，容积利用率高。

4、保持了容积式换热器贮水量大，水头损失低，供水安全稳定，方便清垢之优点。

容积式换热器用途：

适用于一般工业及民用建筑的热热水供应系统。容积式换热器的应用广泛，日常生活中取暖用的暖气散热片、汽轮机装置中的凝汽器和航天火箭上的油冷却器等，都是换热器。它还广泛应用于化工、石油、动力和原子能等工业部门。它的主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。

换热器使用安全技术要求：

(1)换热器设安全装置，具体有如下三种安全装置：

a、换热器顶部装设安全阀，开启压力小于等于相应设计压力（订购安全阀时应申明），卧式容积式换热机组价格，安

全阀的安装与使用符合《压力容器安全技术监察规程》的规定；

b、条件允许的场所可在换热器顶部装设向上引出通大气的膨胀管；

C、设置膨胀水箱或压力式膨胀罐与热交换器相连，以承受罐体及系统膨胀量。

(2)换热器使用过程中应定期检查，每年至少进行一次外观检查；每三年至少进行一次内外部检查；每六年至少进行一次检验。

泉州容积式换热机组-卧式容积式换热机组价格-山东国馨由山东国馨热能设备有限公司提供。山东国馨热能设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东国馨——您可信赖的朋友，公司地址：济南市长清区五峰山街道办事处，联系人：刘经理。