

# 化工提升机厂家 奥迪尔 山东化工提升机

产品名称	化工提升机厂家 奥迪尔 山东化工提升机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）

### 物料不能全部进入卸料管

物料不能全部进入卸料管：打开提升机的机头上盖，仔细观察提升机在工作中物料抛出后的运动轨迹。1、若物料抛得又高又远，已越过卸料管的进口。这说明机头外壳的几何尺寸过小。解决的办法是适当地把机头外壳尺寸放大。2、若发现部分物料抛得很高，落下来又达不到卸料管口时。说明料斗抛料的时间过早，解决办法是降低胶带的运动速度。降低带速的方法是将电机上的皮带轮缩小一些。3、若发现部分物料抛出后落的很近，不能进入卸料管，甚至倒入无载分支机筒内。这说明料斗卸料结束的太迟，解决办法是修改料斗形状，加大料斗底角或减少料斗深度。

### 防止导轮脱落或脱离导轨时吊笼倾翻的防倾安全钩

防止导轮脱落或脱离导轨时吊笼倾翻的防倾安全钩。防倾安全钩的设置位置必须保证吊笼上部导轮（或下一个驱动齿轮）越出齿条顶端时还有效，且必须在安全器齿轮以上。物料提升机，是一种采用钢丝绳提升方式，使吊笼作垂直用以输送物料的机械。钢丝绳在卷筒

上应整齐排列，端部应与卷筒压紧装置连接牢固。当吊笼处于位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于3圈。

运转时发生异常响声：1、斗式提升机机座底板和料斗相碰。调整机座的松紧装置，山东化工提升机，使胶带张紧。2、传动轴、从动轴键松动，带轮位移，料斗与机壳相碰，调整带轮位置，把键装紧。3、导向板与料斗相碰，修整导向板位置。4、导向板与料斗间夹有物料，放大机座部物料投入角。5、轴承发生故障，化工提升机现货，不能灵活运转，化工提升机厂家，应更换轴承。6、料块或其他异物在机座内卡死，化工提升机制造商，停机清除异物。7、传动轮条产生空转，调整胶带长度。8、机壳安装不正，调正机壳全长的垂直度。

化工提升机厂家-奥迪尔(在线咨询)-山东化工提升机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）位于天津市津南区双港镇李楼村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥迪尔在输送设备中享有良好的声誉。奥迪尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥迪尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。