

化工提料机厂家 奥迪尔 南京化工提料机

产品名称	化工提料机厂家 奥迪尔 南京化工提料机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）

料斗带打滑的行程及注意事项

料斗带打滑：1、料斗带张力不够导致打滑。调整张紧装置，若张紧装置不能使料斗带完全张紧，说明张紧装置的行程太短，应重新调整。2、超载时，南京化工提料机，阻力矩增大，导致料斗带打滑。此时应减少物料喂入量，并力求喂料均匀，若减小喂入量后，仍不能改善打滑，则可能是机内物料堆积太多或料斗被异物卡住。3、头轮和料斗带内表面过于光滑，化工提料机生产商，使两者间的摩擦力减小，导致料斗带打滑。这时可在头轮和料斗带内表面涂一层胶，以增大摩擦力。4、头轮和底轮轴承转动不灵，阻力矩增大，引起料斗带打滑。可拆洗加油或更换轴承。

料斗带接头不正的解决方法

料斗带接头不正是指料斗带结合后，化工提料机制造商，料斗带边缘线不在同一直线上。工作时，料斗带一边紧一边松，使料斗带向紧边侧向移动，产生跑偏，造成料斗盛料不充分，卸料不彻底，回料增多，化工提料机厂家，生产率下降，严重时造成料斗带卡边、撕

裂。解决方法：这时应停机，修正接头并接好。提升机回料是指物料在卸料位置没有完全卸出机外，而有部分物料回到提升机机座内的现象。在提升作业中，若提升机回料太多，势必降低生产效率，增大动力消耗和物料的破碎率。

断绳保护装置是因提升钢丝绳断裂而瞬时制动的一种安全装置。此装置须动作迅速灵活、准确可靠，且复位和维修容易，不可自动或电动复位。它是SS型、SCD型施工升降机和非常重要的安全设施，其是否可靠直接关系到使用中机械及人员的安全。吊笼进出门均设有连锁开关，只有当吊笼门完全关闭后，吊笼才能启动。在运行过程中如果吊笼门开启，吊笼停止运行。

化工提料机厂家-奥迪尔(在线咨询)-南京化工提料机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。行路致远，砥砺前行。天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输送设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!