

钢轨探伤小车多少钱 钢轨探伤小车 北京中科仪有限公司

产品名称	钢轨探伤小车多少钱 钢轨探伤小车 北京中科仪有限公司
公司名称	北京中科仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长辛店园博派1号楼
联系电话	13311258581 13311258581

产品详情

钢轨超声波探伤仪详细介绍

HY-301能够快速便捷、无损伤、准确地进行工件内部多种缺陷（焊缝、裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估及诊断，HY-301广泛应用于科研、电力、石化、钢结构、锅炉压力容器、压力管道、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。它是无损检测行业的必备仪器。

HY-301详细介绍

HY-301可靠性高，稳定性好，可以客观的采集和存储数据，并对采集到的数据实时处理或后处理（如打印数据或出具报告），钢轨探伤小车，对信号进行时域、频域或图像分析，还可通过模式识别对工件质量进行分级，减少人为因素影响，提高了检索的可靠性和稳定性。使用北极星公司专业的通讯软件可以轻松实现对探伤数据进行存储、调出、打印与计算机通讯传输等操作，并可以直接打印出探伤报告。

数字钢轨探伤仪的应用

1.0。探头

在深度20 mm到距离幅度特性曲线高点范围内，12 dB；在距离幅度特性曲线高点到深度150 mm范围内，W 8 dB；

2.37。探头

在深度20 mm到距离幅度特性曲线高点范围内，12 dB；在距离幅度特性曲线高点到深度150 mm范围内，8 dB；

3.70。探头

在相当于探测深度10 ~ 70 mm范围内，钢轨探伤小车多少钱，W 12 dB。

(十四) 信噪比

1.0。探头

在GTS—60C试块上探测底面，当波高达到80%时的静态灵敏度余量大于或等于24 dB；信噪比不小于16 dB。

2.37。探头

在GTS—60C试块上探测螺孔和37°倾角的3 mm/n的上裂，使两波等高，并使波高达到80%时的静态灵敏度余量大于或等于22 dB；信噪比不小于8 dB。

3.70。探头

在GTS—60试块上，用二次波探测4 mm平底孔，当波高达到80%时的静态灵敏度余量大于或等于20 dB；信噪比不小于10dB。

(十五) 缺陷检出能力

探伤仪调整到实际钢轨探伤状态，探伤灵敏度适当，钢轨探伤小车多少钱一台，在正常探伤速度下推行，应能检出GTS—60试块上除15下裂以外的各种人工缺陷，并能正常报警

钢轨超声波探伤仪

ZXGT-I型钢轨超声波探伤仪系手推车式钢轨专用超声检测设备，可同时检查由轨面入射的超声束可射及部位的各种钢轨缺陷，适用于43P、50P、60P、75P轨型。

主要技术指标

1 探测通道：五个；

2 探测灵敏度及信噪比；符合TB/T-2340标准；

3 增益控制范围：80dB；

4 重复探测频率：400Hz；

5 探测范围：0--250mm；

6 工作环境温度：-30 ---+50 ；

7 耦合剂容器容积：20L；

8 重量：28kg。

钢轨探伤小车多少钱-钢轨探伤小车-北京中科仪有限公司由北京中科仪科技有限公司提供。北京中科仪科技有限公司位于北京市丰台区长辛店园博派1号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中科仪在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。中科仪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中科仪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。