

# 环氧自流平品牌 天津华晨美涂科技公司 绵阳环氧自流平

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 环氧自流平品牌 天津华晨美涂科技公司<br>绵阳环氧自流平 |
| 公司名称 | 天津华晨美涂科技有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 天津市南开区华苑新城程华里3-2-202          |
| 联系电话 | 13116072186 13116072186       |

## 产品详情

环氧自流平地坪的质量要看以下几点

环氧自流平地坪的质量要看以下几点。

### 1、表面条件：

环氧自流平地坪是一种表面平滑、美观，环氧自流平品牌，具有装饰效果的一种地坪。作为具有强表面装饰的自流平地坪，需要具有良好的平整度，绵阳环氧自流平，光亮可达镜面效果，且不得出现气泡、杂物等不良条件。

### 2、饱满度：

我们通常使用反射率指数来衡量饱满度。饱满度即是看地面的反光率是否能达到95%，是否够饱满。要求凝固自流平的反射率达到95%。

这一项指标是一项基本的技术要求，一般反射率达不到95%的都是不合格的。反射率达不到要求会造成亮度低。

如何测试饱满度呢？

根据我们多年的工程经验，一个相对快速的解决方法是，专业施工环氧自流平，当灯打开时，如果具有良好饱满度的地坪，荧光灯管的投影在地面是清楚的，环氧自流平厂家，不会变形；当饱满度不好时，灯管的投影图像会模糊变形。

### 3、硬度：

许多客户在做环氧自流平地坪的时候都会要求地坪表面有一定的硬度，目的就是为了使地面有足够的耐磨性。填料会下沉的自流平涂料在固化后，地坪的地面硬度不是太高，一般要求地坪的硬度 2H，从而达到工业地面的使用要求。因此要选填料不易下沉的为佳。

## 环氧自流平地坪性能特点

### 环氧自流平地坪性能特点

平整度高，耐磨、美观、防尘、强度高、易清洗、低维护费、耐药抗化学性好、抗机械强度高。

### 环氧自流平地坪性能特点

- 1、基面打磨、除尘;
- 2、涂刷封闭底漆;
- 3、刮涂中涂砂浆层;
- 4、刮涂中涂腻子层
- 5、中涂打磨、吸尘;
- 6、镘涂自流平环氧面漆。

环氧自流平地坪的平整度是人工无法企及的，强度高、不龟裂、光洁度光亮度高、耐酸耐碱耐油、洁净无尘、整体无缝。可以满足净化厂房的设计要求，大量用于电子、、生化、食品、光电、精密仪器等行业，是高科技产业必不可少的地面装饰洁净地坪。

## 环氧自流平

### (一) 适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

## （二）性能特点：

- （1）选用无溶剂环氧树脂加固化剂制成；
- （2）防尘、耐磨、硬度高的可承受强力冲击、超高载荷；
- （3）耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐酸碱性能好；
- （4）表面平滑、美观、达镜面效果、整体无接缝；

## 使用年限

厚度2mm以上，使用寿命12年以上

## （四）施工工艺：

- （1）基面处理；
- （2）涂刷封闭底漆；
- （3）批刮中涂漆；
- （4）打磨、吸尘；
- （5）用自流平环氧面漆镘涂1-2遍

## （五）施工注意事项

- （1）室温下，干燥、通风；
- （2）避免与皮肤、眼睛直接接触
- （3）双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；

环氧自流平品牌-天津华晨美涂科技公司-绵阳环氧自流平由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司为客户提供“环氧自流平”等业务，公司拥有“华晨美涂”等品牌，专注于其它等行业。在天津市南开区华苑新城程华里3-2-202的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陶经理。