

自备电站使用40千瓦静音柴油发电机

产品名称	自备电站使用40千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO40000TSI-T 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

自备电站使用40千瓦静音柴油发电机输出电压取决于发电机定子线圈的匝数、发电机的转速和转子线圈产生磁场的强度，而我们只能调节的是转子线圈产生磁场的强度。电压调节器通过控制转子线圈的通电电流来控制磁场的强度。

由于交流发电机的转子是由发动机通过皮带驱动旋转的，发动机的转速从zui低约800转/分的转到zui高约6000转/分钟，因而发电机转子的转速变化范围非常大，这样将引起发电机的输出电压发生较大变化，无法满足汽车用电设备的工作要求。为了满足用电设备恒定电压的要求，交流发电机配用电压调节器，使其输出电压在发动机所有工况下基本保持恒定。

配有燃油显示功能,当你的发电机组燃料不足时,油箱上面的油格就会给你提示。及时提醒你增加燃料,避免燃料不足引起机器冒黑烟或剧烈抖动迫使机组强制停止,会对机器产生很大的损坏从而减少机组的寿命。大泽机组配有自保护装置，当机器的机油油位过低时，大泽发电机组的系统就会发出命令自动停止发动机的运转，是发动机避免受到致命的伤害从而保护发电机整体的寿命。

型号：TO40000TSI-T

发电机参数

额定功率：36KVA

备用功率：40KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号：YOTO4200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

自动调节：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：50L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：620/630KG

外形尺寸: 1300*900*1205