

爱迪斯速干型柔性大板胶

产品名称	爱迪斯速干型柔性大板胶
公司名称	横市商源五金经营部
价格	9999.00/吨
规格参数	爱迪斯:01 表干时间:1 广东广州:广东广州
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

-产品简介-

速干型柔性大板胶，柔性大版瓷砖胶，免背胶瓷砖胶，岩板胶，石材岩板专用拼接胶，柔性超大岩板胶，快干瓷砖胶，免背胶柔性超大岩板胶，岩板专用胶粘剂，柔性岩板复合胶

爱迪斯速干型柔性大板胶采用精选优质天然无机矿物原料配制而成，产品具有可操作时间长，上墙后强度提升快的特殊效果，有一定的柔性，有效克服大岩板砖热胀冷缩产生的应力，极大限度的保护大岩板砖不被拉裂，杜绝空鼓。

-产品特点-

- 1、免背胶=背胶+瓷砖胶，一次搞定，贴砖更牢固；无机骨料，无老化之忧。
- 2、速干厚贴，收缩小，粘结强度高，适用于大岩板砖、玻化砖、石板材等上墙和地面粘贴。
- 3、开放时间长，搅拌好的胶浆4小时仍可继续使用。
- 4、上强度快，可达到传统瓷砖胶3天的强度。
- 5、砂浆满粘，比背胶和传统瓷砖胶粘结强度可提高1倍。
- 6、柔韧性好，极大限度保护大岩板砖不被拉裂，杜绝空鼓。

-适用范围-

- 1、水泥基地面可粘贴750mmx1500mm大岩板砖、石板材。

2、墙面可粘贴750mmx1500mm大岩板砖、石板材。

-基层处理-

- 1、基面须结实平整，干净，无尘土，无油污及杂物。
- 2、空鼓、松动部位要铲除，并用水泥砂浆修补找平。

-施工程序及方法-

- 1、将水倒入搅拌桶内，用电动搅拌器边搅拌边慢慢加入粉料，充分搅拌至无颗粒的膏糊状，静置几分钟后稍稍搅拌即可使用。
- 2、混合比例：粉料：水=20：5.5左右，用刮刀把胶浆在瓷砖或石板材背面薄薄批刮一层，再厚抹一层，用齿型刮刀拉沟，然后再墙面上厚抹一层，用齿型刮刀拉沟，要求墙面与瓷砖背面的拉沟方向垂直交叉，再用震动器调平，以免空鼓。
- 3、选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。
- 4、铺贴完24小时后方可踏入或填缝，建议使用效果更佳。

-注意事项-

- 1、不能在5℃以下或淋雨施工，施工前若基面太干燥或吸水太快时，应提前湿润基面至无明水为准，切忌将已干结的砂浆加水混合再用，砖面残余的胶浆应及时用微湿海绵清理干净。
- 2、如需在较光滑的基面上粘贴瓷砖，建议使用爱迪斯强效瓷砖背涂胶拉毛处理后再粘贴瓷砖。
- 3、瓷砖胶不允许掺入水泥使用。
- 4、如瓷砖背面有粉末，须清理干净再抹胶浆，以免空鼓脱落。

-贮存方法-

本产品贮存于阴凉通风干燥处，未启封可保存一年。

-参考用量-

- 1、使用6x6mm齿型刮刀，用量约3.5kg/m²。
- 2、使用10x10mm齿型刮刀，用量约5kg/m²。

-执行标准-

JC/T547-2015 C1S1

-包装规格- 20kg

-声明-

施工前按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起的任何损失责任，有关问题请咨询当

地的经销点或本公司技术服务部。

-生产日期- 见产品包装