

# 嘉兴市燃料油灰分杂质检测 运动粘度检测

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 嘉兴市燃料油灰分杂质检测 运动粘度检测     |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司            |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

## 产品详情

燃料油也叫重油、渣油，为黑褐色粘稠状可燃液体，其特点是粘度大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。燃料油主要技术指标有粘度、含硫量、闪点、水、灰分、和机械杂质。

### 柴油检测

柴油（Diesel）又称油渣，是石油提炼后的一种油质的产物。主要用作柴油机的液体燃料，由于高速柴油机（汽车用）比汽油机省油，柴油需求量增长速度大于汽油。柴油具有低能耗、低污染的环保特性，所以一些小型汽车甚至高性能汽车也改用柴油。

柴油/生物柴油检测序号检测项目检测依据样品量（ml）1运动粘度GB/T 265502硫含量SH/T 0689203酸度GB/T25830410%蒸余物残碳GB/T 17144205灰分GB/T 5081006铜片腐蚀GB/T 5096507机械杂质GB/T 5111008水分GB/T 2601009凝点GB/T 5105010冷滤点SH/T 02485011闪点（闭口）GB/T 26110012十六烷指数(含馏程、密度)SH/T 0694,GB/T 11139/13馏程GB/T 653620014密度ISO 121852015脂肪酸甲酯NB/SH/T 0916,GB/T 238012016氧化安定性（总不溶物）SH/T 0175100017总污染物GB/T 33400、GB/T21452100018校正磨斑直径SH/T 07652019多环芳烃含量GB/T 25963，SH/T 0805,SH/T 06065020C,H,O含量SH/T 06565021十六烷值GB/T 386100022氮含量SH/T 07042023游离甘油含量，单甘酯含量，总甘油含量/2024硫含量GB/T 1704020