

国标GS-1型聚合物改性沥青防水涂膜

产品名称	国标GS-1型聚合物改性沥青防水涂膜
公司名称	惠州亿顺防水防腐工程有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:艺佰涂 产地:广州 规格:50kg
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号
联系电话	17666668815

产品详情

热熔型改性沥青防水涂料技术性能

热熔型改性沥青防水涂料、是在和项腊和有聚物改性沥青防水卷材生产的基础上，改进发展起来的和防水涨料，因此口可日无国在，能据国家标准法规定，企业经过反复试验，试用和质检部复验，计通过业事有他电设器料的技术性能指标，作为企业标准。并报请有关部批准的案。

国标GS-1型聚合物改性沥青防水涂膜

除上述技术性能外，该涂料还具有一定的抗冲击性能和自愈合性能，更为突出的是，热熔型改性沥青防水涂料无需挥发或反应后成膜，而只要涂膜一冷却，即可成膜，这为后续工序施工作业提供了极大的方便。

三、热熔型改性沥青防水涂料施工作业流程1基层-水泥砂浆找平层检查

1.1热熔型改性沥青防水涂料施工作业前，应先对基层质量进行检查验收，是否符合设计的GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》的各项规定要求。

1.2对不能达标的地方(部位)应进行修补完善，待达标后，再进行基层表面清理。

1.3 基层表面应干净，干燥、含水率不宜大于10%，否则将会影响涂料与基层的粘结力和防水效果。

2涂刷(或喷涂)基层处理剂

基层表面，应采用与热熔型改性沥青防水涂膜涂料配套的基层处理剂(即冷底子油)涂刷(或喷涂)时，应均匀，不得漏刷和露底现象出现，否则将会影响涂料与基层的粘结，等涂刷的基层处理剂干燥不粘手后，方

可进行涂料的刮涂或喷涂作业。

3.改性沥青胶块的融化

国标GS-1型聚合物改性沥青防水涂膜

将运至施工作业现场的改性沥青胶块，投入到采用导热油加热的专用环保型的融化炉中，加热融化。胶块的融化温度不宜超过200℃，在沥青胶块融化的过程中，应不停地搅拌，并随时测定融化温度。使上下胶液温度基本保持一致，否则将会造成胶液温度下高上低，影响涂料的材料质量。当沥青胶块已融化成液体状态时，即可打开放料阀门，将液料放入施工作业的盛料桶内备用。